

## AS 600 Serie

## Buitensirenes

- Fraai gevormde behuizing
- Dubbelwandig kwaliteitsdesign
- Geluidsniveau van 120 dB @ 1 m
- Stalen binnendeksel voor extra hoge bevestigingsgraad
- Volledig ingekapselde elektronica
- Flitslicht in diverse kleuren
- Automatische detectie van sabotage
- Eenvoudig te installeren
  - Voeding bi-polair
  - Flitslicht en sirene afzonderlijk te sturen
  - Instelbare uitschakeltijd

→ **Kwaliteitsdesign**

De sirenes van de AS 600 Serie zijn niet alleen krachtige sirenes die voldoen aan alle geldende milieu- en veiligheidseisen. Met hun fraai uitgevoerde behuizing bepalen ze ook de nieuwe esthetische vormen. De AS 610 zit in een robuuste, slagvaste behuizing van 3,5 mm dik polycarbonaat, die zowel regendicht als UV-bestendig is. De AS 630 is uitgevoerd met een glanzende behuizing van 1,25 mm dik roestvrij staal. Er is keuze uit vier verschillende flitslichtkleuren: transparant, oranje, wit, rood en blauw. Beide modellen zijn voorzien van een volledig ingegoten elektronica en zijn uitgerust voor de meest extreme omstandigheden. Bovendien beantwoorden ze volledig aan de meest voorkomende Europese normen.

→ **Uitermate veilig, uitermate krachtig**

Beide modellen zijn uitstekend beveiligd tegen sabotage en vandalisme dankzij de loswrik- en sabotagedetectie en de robuuste stalen binnendeksel. Bovendien zijn ze beveiligd tegen pogingen om de voedingskabel door te knippen. Beide modellen zijn uitgerust met "jaloezieën" in de binnen- en de buitenmantel in tegen-gestelde richting. Deze voorkomen sabotage-pogingen van buitenaf met een geluidsniveau van 120 dB op 1 meter. Als de hoofdvoeding uitvalt, wordt de sirene gevoed door de, in de sirene te plaatsen, accu (maximaal 7,2 Ah).

→ **Bijzonder eenvoudig te installeren**

Dankzij de bi-polariteit is de bedrading eenvoudig en zijn de AS610 en AS630 compatibel met elk standaard controlepaneel. Zowel sirene als flitslicht kunnen onafhankelijk van elkaar werken, zodat het mogelijk is het flitslicht nog te laten werken nadat de sirene is gestopt. U kunt hiervoor de inschakeltijd instellen (3, 5, 10 of 20 minuten). Deze modellen zijn met of zonder flitslicht te leveren.

*De AS 600 Serie omvat een ruim aanbod aan eenvoudig te installeren kwaliteitssirenes met een geluidsniveau van 120 dB op 1 m, die voldoen aan alle geldende veiligheids- en milieueisen. De sirenes zijn uitgevoerd in een robuuste behuizing van UV-bestendig en slagvast polycarbonaat, of in een glanzende roestvrijstalen behuizing. De AS600 serie is uitgerust met een stalen binnendeksel voor een optimale beveiliging en zijn verkrijgbaar met verschillende flitslichtkleuren.*

## AS 600 Serie

### → Technische gegevens

Voedingsspanning	13.0 V - 14.2 V dc
Standby stroomsterkte	25 mA
Bedrijfsstroomsterkte	600 mA
Geluidsniveau op 1 m	120 dB
Frequentie	1.8 - 2.8 kHz
Uitschakeltijd	Ingesteld op 3'
	Instelbaar op 5', 10', 20'
Omgevingstemperatuur	-25° tot +55° C
Zelfactiverende sirene **	Ja
Accu	1.2/7.2 Ah
Behuizing	Polycarbonaat/RVS
Gewicht	3 kg
Afmetingen	300 x 210 x 87 mm

### Flitsers voor alle types

Voedingsspanning	13.0 - 14.2 V dc
Bedrijfsstroomsterkte	110 mA
Lichtsterkte	100.000 lumen piek
Flitslichtfrequentie	60/minuut
Pulsonderdrukkingsnetwerk	Standaard voorzien

\* Afwisselend 1 minuut aan/uit

\*\* Alleen wanneer een accu geïnstalleerd is

### → Bestelnummers

AS 610	Zelfactiverende buitensirene, polycarbonaatbehuizing wit, oranje lens
AS 610S1	Zelfactiverende buitensirene, polycarbonaatbehuizing wit, oranje lens - België
AS 610DUM	Dummy buitensirene, witte polycarbonaatbehuizing wit, blauwe lens
AS 630	Zelfactiverende buitensirene, roestvrijstalen behuizing, oranje lens
AS 630S1	Zelfactiverende buitensirene, roestvrijstalen behuizing, oranje lens - België

### Accessoires

AB 61x	Lens voor model met polycarbonaatbehuizing, transparant (0), oranje (1), blauw (2), rood (3), wit (4)
AB 63x	Lens voor model met roestvrijstalen behuizing, transparant (0), oranje (1), blauw (2), rood (3), wit (4)
BS 127	Accu 7,2 Ah
BS 121	Accu 1,2 Ah
AS 610-XXX	Polycarbonaatbehuizing in xxx kleur
AS 600 FM	Schuimdetector

#### Aritech Nederland

Postbus 10350  
6000 GJ Weert  
Tel. (0495) 579579  
Fax (0495) 579500

#### Aritech Capelle a/d IJssel

Rivium Oostlaan 43  
2909 LL Capelle a/d IJssel  
Tel. (010) 4472155  
Fax (010) 4472063

#### Aritech Belgium


Excelsiorlaan 45  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-715.89.30  
Fax 02-725.20.81

#### Interlogix Europe & Africa

Headquarters  
Excelsiorlaan 28  
B-1930 Zaventem  
Tel. 02-725.11.20  
Fax 02-721.40.47

**Verkoopkantoren:** Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slovakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LFAS600 01 Rev. 1 0701/NL

 Technische wijzigingen voorbehouden.  
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.