



CS375

Comfort Security System Controlepaneel

Comfort met behulp van de RF-afstandsbediening

De RF-afstandsbedieningen bieden u de mogelijkheid om op afstand het CS375 controlepaneel te bedienen. Ook is het mogelijk om 2 drukknoppen vrij te programmeren voor bijvoorbeeld het sturen van uitgangen.

Systeemsplitsing

De CS375 is op te splitsen in 4 afzonderlijke gebieden met te selecteren functies per gebied zoals: alarmmeldcode, in/uitloopvertraging, gebruikerscodes en sturingen.

CS208 of CS216 bedrade ingangen uitbreiding **

De CS375 kan uitgebreid worden met een of meerdere bedrade ingangen. De CS208 ingangen uitbreiding heeft 8 ingangen en de CS216 ingangen uitbreiding heeft 16 ingangen. De maximale afstand tot het controlepaneel is 800 m.

RX8W8/RX16W8 draadloze uitbreidingen **

De CS375 kan uitgebreid worden met behulp van draadloze ontvangers voor 8 of 16 ingangen. Maximaal 24 bewaakte draadloze ingangen (of een mix van draadloze en bedrade ingangen tot een maximum van 24). Via het bediendeel krijgt men per ingang informatie over de status van een alarm, sabotage, zenderuitval etc.

CS507 uitgangen uitbreiding met X-10 interface **

Module voor 7 vrij programmeerbare uitgangen (2 relais en 5 open collector). Dankzij de flexibele keuzemogelijkheden uit een uitgebreid pakket aan gebeurtenissen of combinatie van gebeurtenissen kan de CS507 uitgroeien tot het zenuwcentrum voor de regeling van verlichting, woningautomatisering (domotica) via X-10 of andere uitgangen. Deze uitbreiding biedt tevens de mogelijkheid voor het programmeren van o.a. tijdblokken, vakanties, automatisch inschakelen en vele andere mogelijkheden.

CS534 communicatie uitbreiding met X-10 interface**

De CS534 communicatie uitbreiding biedt een 2-weg spreek-/luisterverbinding voor communicatie bij alarm, een noodoproep of iedere andere vorm van signalering. Ook deze uitbreiding is X-10 compatibel voor koppeling naar een comfortschakeling in huis (domotica).



Kenmerken

- **Standaard 8 vrij programmeerbare vaste ingangen**
- **Uitbreidbaar met 8 of 16 vaste ingangen uitbreidingen CS208/CS216, ook draadloos uitbreidbaar**
- **Maximaal aantal ingangen: 24**
- **Mogelijkheid tot het opsplitsen in 4 gebieden**
- **Frequentie draadloos 868Mhz**
- **20 verschillende ingangen types**
- **Dubbellus mogelijkheid**
- **Maximaal 16 bediendelen**
- **99 gebruikerscodes**
- **1 code onder dwang**
- **Up/download op afstand of lokaal**
- **Standaard 4 uitgangen**
- **Geheugen voor 512 gebeurtenissen**
- **Looptest functie**
- **Te koppelen naar X-10 comfort schakeling**
- **Ingebouwde sirenedriver met bewaakte uitgang**
- **Ingebouwde PSTN kiezer**
- **NCP-certificatie in aanvraag**

Technische gegevens

Aansluitspanning	
Primair / Secundair	230 VAC, 50 Hz / 16-18 VDC, 50 VA
Uitgangsspanning	
	13,8 VDC +/- 2 V
Noodstroomvoorziening	
	7,2 Ah / 12 V accu
Ingang EOL weerstand	
	4K7 Oh, dual/enkelloop
Uitgang	
	RS232 communicatiepoort
	2 x open collector, 2 x relais
Omgevingstemperatuur	
	0 tot 50° C
Afmetingen (hxbxd)	
Kunststof behuizing controlepaneel	395x255x120 mm
Bediendeel	155x105x28 mm
Kleur	
Kunststof behuizing controlepaneel	Grijs ABS
Bediendeel	Wit, optie: zwart, rood, blauw, grijs
Gewicht (kg)	
Kunststof behuizing controlepaneel	2,5
Bediendeel	0,25
NCP	
CS375	in aanvraag

Bestelinformatie

Type nummer	Omschrijving
CS375	Comfort Security Systeem Controlepaneel
CS5018	LCD-bediendeel met 2 x 16 karakters
CS5006	LED-bediendeel
CS534	Communicatiemodule met X-10
CS3510	Luidspreker- en microfoonuitbreiding voor CS534
CS507	Uitgangsuitbreiding met X-10
CS586	RS232-uitbreiding voor CSx75 controlepanelen
CS5003	Upload/download software voor het programmeren van CSx75 controlepanelen.
CS208	Ingangen uitbreiding met 8 ingangen
CS216	Inganguitbreiding met 16 ingangen
CS7501	CS7501 ISDN alarmoverdrager voor AL-1 en AL-2 toepassingen
CS5500	Menugestuurd bediendeel voor het Comfort Security Systeem
CS1700	Smart Card Proximitylezer voor directe aansluiting op de bus van het CS575/875 controlepaneel.

Communicatie

Gebeurtenissen kunnen gemeld worden naar maximaal 6 telefoonnummers en zijn per gebeurtenis selecteerbaar.

- Ondersteunt alle gangbare formaten, waaronder XSIA en contact ID
- Programmeerbare testmelding
- Communicatiestoring uitgang
- Meldt status in-/uit programmering
- Meldt alarmgebeurtenissen tijdens programmering
- Sirene protocol of spraakuitbreiding protocol

Geheugen

Geheugen voor 512 gebeurtenissen met vermelding van tijd, datum en gebeurtenis. Het CS375 Comfort Security systeem biedt binnen de CS-serie controlepanelen/kiezers geavanceerde beveiligingsfuncties in een zeer comfortabel pakket. De CS375 is toepasbaar in combinatie met alle geavanceerde uitbreidingen uit de CS-serie en zorgt dus voor een ruime keuze van opties voor de gebruiker van middel tot grote beveiligingssystemen. Draadloze uitbreidingen en woningautomatisering met X-10 zijn slechts 2 voorbeelden van de beschikbare uitbreidingsopties voor dit krachtige en gebruiksvriendelijke controlepaneel.

CS1700 proximity lezer

De CS1700 proximity lezer kan worden toegepast op de CS375, CS575 en CS875(M). Het is mogelijk met deze CS1700 proximity lezer in en uit te schakelen middels een proximity kaart ATS1475 of key fob ATS1473. Het is nu ook mogelijk om een toegangsverlening met de CSx75 controlepanelen uit te voeren.

** In het CS375 systeem kunnen maximaal 16 uitbreidingen RX8W8/RX16W8 (uitbreiding), CS208 of CS216 (ingangen uitbreiding), CS507 (uitgangen uitbreiding) of CS534 (communicatie uitbreiding) toegepast worden.

