

CS875M

Comfort Security System Controlepaneel, 8 (max. 168) ingangen

Comfort met behulp van RF-afstandsbediening

De RF-afstandsbedieningen bieden u de mogelijkheid om op afstand het CS875M controlepaneel te bedienen. Ook is het mogelijk om drukknoppen vrij te programmeren voor bijvoorbeeld overvalalarm of medische oproep.

Systeemsplitsing

De CS875M is op te splitsen in 8 afzonderlijke gebieden met te selecteren functies per gebied, zoals: alarmmeldcode, in-/uitloopvertraging, gebruikerscodes en sturingen.

CS208 en CS216 bedrade ingangen uitbreiding

De CS875M kan uitgebreid worden met een of meerdere bedrade ingangen. De CS208 ingangen uitbreiding voor 8 ingangen en de CS216 ingangen uitbreiding voor 16 ingangen. De CS208 en CS216 kunnen in een behuizing DHX75AC worden geplaatst. De maximale afstand tot het controlepaneel is 800 m.

RX8W8/RX16W8 draadloze uitbreiding

De CS875(M) kan uitgebreid worden met behulp van draadloze ontvangers voor 8 of 16 ingangen. Maximaal 168 bewaakte bedrade ingangen (of een mix van max. 48 draadloze en max. 120 bedrade ingangen tot een maximum van 168). Via het bediendeel krijgt men per ingang informatie over de status van een alarm, sabotage, kiezeruitval, etc. Met de draadloze ontvanger kan de meest geavanceerde draadloze technologie geïntegreerd worden in de CS875M. De ontvanger dient in een eigen kunststof behuizing extern gemonteerd te worden.

CS507 uitgangen uitbreiding met X-10 interface

Module voor 7 vrij programmeerbare uitgangen (2 relais en 5 open collector). Dankzij de flexibele keuzemogelijkheden uit een uitgebreid pakket aan gebeurtenissen kan de CS507 uitgroeien tot het zenuwcentrum voor de regeling van verlichting, woningautomatisering (domotica) via X-10 of andere uitgangen. Deze uitbreiding biedt tevens de mogelijkheid voor het programmeren van o.a. tijdblokken, vakanties, automatisch inschakelen en vele andere mogelijkheden.

CS534 communicatiemodule met X-10 interface

De CS534 communicatiemodule biedt een 2-weg spreek-/luisterverbinding voor communicatie bij alarm, een noodoproep of iedere andere vorm van signalering. Ook deze module is X-10 compatibel voor koppeling naar een comfortschakeling in huis (domotica).



Kenmerken

- **Standaard 8 vrij programmeerbare bedrade ingangen, uitbreidbaar tot 168 ingangen**
- **Uitbreiding van 8 of 16 bedrade ingangen**
- **Ook draadloos uitbreidbaar tot max. 48 ingangen**
- **Mogelijkheid tot het opsplitsen in 8 gebieden**
- **Frequentie draadloos 868Mhz**
- **20 verschillende ingangen types**
- **Geheugen voor 512 gebeurtenissen**
- **Up/download op afstand of lokaal**
- **Maximaal 99 gebruikerscodes en 1 dwangcode**
- **Automatische inschakeling met automatische herstelpoging**
- **Dynamische accutest**
- **Telefoonlijncontrole - spanning en stroom**
- **Twee onafhankelijke inloop- en uitloopvertragingen**
- **Ingebouwde sireneaansturing of spanningsuitgang**
- **2-draads en 4-draads rookmelders**
- **Looptestfunctie**
- **Maximaal 32 modules**
- **Te koppelen naar X-10 comfort schakeling**
- **Dual zone mogelijkheid**
- **Max. 8 bediendelen (LCD/LED) per gebied**
- **Standaard 4 uitgangen**
- **Ingebouwde PSTN kiezer**

CS875M

Comfort Security Systeem Controlepaneel, 8 (max. 168) ingangen

Technische gegevens

Aansluitspanning	230 VAC, 50 Hz primair 16-18 VAC/ 50 VA secundair
Uitgangsspanning	13,8 VDC
Noodstroomvoorziening	7,2 Ah, 12 V accu (niet meegeleverd)
Ingang EOL weerstand	4K7 Ohm dual/enkelloop
Uitgang	RS232 communicatiepoort 2 x open collector, 2 x relais
Omgevingstemperatuur	0° tot 50°C
Afmetingen (hxbxd)	
Metalen behuizing	450x315x90 mm
Bediendeel	155x105x28 mm
Kleur	
Metalen behuizing	Beige
Bediendeel	Wit, optie: zwart, rood, blauw, grijs
Gewicht (kg)	
Metalen behuizing	5,3
Bediendeel	0,25

Bestelinformatie

Type nummer	Omschrijving
CS875M	Comfort Security Systeem Controlepaneel 8 bedrade ingangen, uitbreidbaar tot 168 ingangen - metalen behuizing
CS5500	LCD menugestuurd bediendeel met 2 x 16 karakters
CS5018	LCD-bediendeel met 2 x 16 karakters
CS5006	LED-bediendeel
CS208	Ingangen uitbreiding met 8 ingangen (bedraad)
CS216	Ingangenuitbreiding met 16 ingangen (bedraad)
DHX75AC	Lege kunststof behuizing
CS534	Communicatiemodule met X-10-interface
CS535	Spraakmodule
CS3510	Luidspreker- en microfoonuitbreiding voor CS534
CS507	Uitgangenuitbreiding met X-10-interface
CS586	RS232-uitbreiding voor CSx75 controlepanelen
CS5003	Upload/download software voor het programmeren van CSx75 controlepanelen.
CS7501	ISDN alarmoverdrager voor AL-1 en AL-2 toepassingen in CSx75 systeem (niet voor CS175)
CS1700	Smart Card Proximity lezer voor directe aansluiting op de bus van het CS375/575/875 controlepaneel.
ATS1475	Hitag II Proximity kaart voor ATS1190/1192 en CS1700 (per 10 stuks)
ATS1473	Eenvoudige kunststof key fob voor ATS1190/1192 en CS1700
RX8W8CA-PCB	Draadloze uitbreiding 868 Mhz voor 8 ingangen
RX16W8CA-PCB	Draadloze uitbreiding 868 Mhz voor 16 ingangen
RXWEH00	Lege kunststof behuizing voor RX8W8 of RX16W8

Communicatie

Gebeurtenissen kunnen middels de ingebouwde PSTN kiezer naar maximaal 6 telefoonnummers worden gemeld en zijn per gebeurtenis selecteerbaar.

- Ondersteunt alle gangbare formaten, waaronder XSIA en contact ID
- Programmeerbare testmelding
- Communicatiestoring uitgang
- Meldt status in-/uit programmering
- Meldt alarmgebeurtenissen tijdens programmering
- Sirene protocol of spraakmodule protocol

Geheugen

Geheugen voor 512 gebeurtenissen met vermelding van tijd, datum en gebeurtenis.

CS1700 proximity lezer

De CS1700 proximity lezer kan worden toegepast op de CS375, CS575 en CS875M. Het is mogelijk met deze CS1700 proximity lezer in en uit te schakelen middels een proximitykaart ATS1475 of prox sleutel ATS1473. Het is nu ook mogelijk om een toegangsverlening met deze CS375, CS575 en CS875M controlepanelen uit te voeren.

Comfort Security Systeem

Het CS875M Comfort Security Systeem biedt binnen de CS-serie controlepanelen geavanceerde beveiligingsfuncties in een zeer comfortabel pakket. De CS875M is toepasbaar in combinatie met alle geavanceerde uitbreidingen uit de CS-serie en zorgt dus voor een ruime keuze van opties voor de gebruiker van middel tot grote beveiligingssystemen. Draadloze uitbreidingen en woningautomatisering met X-10 zijn slechts 2 voorbeelden van de beschikbare uitbreidingsopties voor dit krachtige en gebruiksvriendelijke controlepaneel.



GE Security

www.gesecurity.nl