

LS2120

Actief infrarood detectoren Profiline, 120m

Deze eenvoudig te installeren Profiline actief infrarood detector is voor binnen en buiten! Deze dual detector detecteert over een afstand van maximaal 60 meter binnenshuis en 120 meter buitenshuis. Door de intelligente sabotagebewaking wordt bedrijfszekerheid van de detector gewaarborgd.

Bijzonder voordeel: de horizontale en verticale uitrichtingseenheid van de zender en ontvanger in combinatie met de laser en de LED weergave is het afregelen zeer eenvoudig.



Product highlights:

- Groot bewakingsbereik
- Pulserende dubbele lichtstraal
- Zender en ontvanger door dekselcontact beveiligd tegen sabotage
- Geschikt voor toepassing buiten: IP55

LS2120

Actief infrarood detectoren Profiline, 120m

Technische gegevens

Detectiebereik (binnen/buiten)	80 m/ 160 m	Max. externe lichtsterkte	Lichtbronnen < 10000 Lux, zon < 30000 Lux
Spanningsvoorziening	10V – 30V DC (geen polariteit)	Laser	Golflengte 650 nm, laser klasse 3a
Stroomverbruik	Tx + Rx: 65 mA	Bedrijfstemperatuur	–25 °C tot 55 °C
Schakel-/onderbrekingstijd	50 – 700 ms	Beschermingsklasse	IP55
d		Afmetingen (B x H x D)	173 x 74 x 72 mm
Alarmuitgang	Relais (NO/NC) 12V AC/ 1 A		
Sabotagecontact	NC contact		