

DRAADLOZE SCHAKELAAR SS13



Superdunne elegante Draadloze Schakelaar. Ideale oplossing voor situaties waar een (extra) schakelaar gewenst is, zonder leidingen te leggen. Aan te brengen op muren, glas, deuren, tafels, etc. Zendt hoogfrequent signalen door vloeren en muren. Geheel draadloos: batterij gevoed. Schakelt 3 Modules en is voorzien van "dim" toets. Gebruik de SS13 als centraal bedieningspaneel voor uw Marmitek Installatie.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Ideale oplossing voor situaties waar een (extra) schakelaar gewenst is. Omdat de schakelaars geheel draadloos werken, hoeft er geen bekabeling aangelegd te worden. Eenvoudig te monteren (opbouw).

De schakelaar is slechts 8mm dik!

Tallose toepassingsmogelijkheden waaronder: uitbreiden van de hoeveelheid schakelaars in hallen, in- en uitgangen, plaatsen van schakelaars op goed bereikbare plaatsen (revalidatietechniek, tijdelijke installaties, etc.) en montage van schakelaars op b.v. bewegende wanden.

De draadloze schakelaars dienen in samenwerking met de TM13 Transceivermodule of een Marmitek Alarmcentrale te worden gebruikt voor het besturen van Marmitek X-10 Modules. De TM13 Transceiver of de Centrale van een Marmitek Alarmsysteem zet de signalen van de SS13 om naar het Marmitek X-10 protocol op het lichtnet om zo de Modules aan te sturen.

De Draadloze Schakelaars kunnen ook Macro's activeren die opgeslagen zijn in de CM11 Computer Interface. Hierdoor kan met één druk op de knop een opeenvolging van acties worden uitgevoerd (thuiskomen, opstaan, etc.). Zo wordt de SS13 het centrale bedieningspaneel van uw Marmitek Installatie.

De SS13 heeft vier toetsen (waarvan 1 voor dimmen). De bovenste 3 toetsen kunnen voor oplopende UnitCodes worden ingesteld (b.v. 1, 2 en 3 of 7, 8 en 9 enz.)

Achter de toetsen kan een eigen tekstlabel worden aangebracht.

DRAADLOZE SCHAKELAAR SS13



Batterijen:	3 Volt lithium CR2032
RF frequentie:	433, 92 Mhz
Uitgezonden vermogen:	< 5833 (V/m @ 3m < 1mW
RF bereik:	30 m (vrije veld)
Keuringen:	CE 0165, R&TTE
Omgevingstemperatuur:	-10°C tot +50°C (bedrijf), -20°C tot +70°C (opslag)