

### Recommand RC506C serie

- Hoge resolutie kleuren camera
- 1/3 CCD element
- Sony chip technologie
- Beschikbaar met 1 kabel technologie
- Aluminium behuizing
- Geschikt voor onderwater
- Ideaal voor buitentoepassing
- Geleverd met 30 meter kabel



Een perfecte camera voor buiten in een modern vormgegeven behuizing. Ideaal wanneer men geen opzichtige camera's buiten of binnen wil. Een robuuste aluminium behuizing die tegen een stootje kan. Waterdicht tot 2 Atm en daardoor ook uitstekend voor binnenschippers die meer overzicht willen tijdens het schutten.

Maar ook in ruimtes waar verontreiniging een probleem kan vormen voor een camera, zoals in de horeca of industrie. De camera is tenslotte gewoon af te spuiten.

De compacte en lichte behuizing maakt montage mogelijk op bijna elke achtergrond. Een montagebeugel wordt meegeleverd.

Belangrijker is het beeld van de camera. De standaard camera geeft met 420 TVL al zo'n scherp helder beeld dat hij niet onder doet voor de full bodycamera's.

Door de hoge lichtgevoeligheid is de camera toepasbaar in situaties waarbij normaliter terug gegrepen wordt naar zwart wit camera's.

De camera kan geleverd worden in een 12 Volts versie of een 1-kabel variant. Bij deze laatste gaan voeding en video over één coaxkabel. Dit maakt montage nog eenvoudiger. De kabel kan zonder problemen verlengd worden tot maximaal 350 meter met RG59.

#### Modellen

##### RC506C

Protectie: IP68  
Beeldlijnen: 420TVL  
Gevoeligheid: 0.05lux  
CCD: Sony super HAD chip  
Golflengte: 400-700Nm  
El. Iris: ja  
Lens: 3.6mm F2.0  
BNC uitgang: op voeding  
Kleur: aluminium  
Gewicht: 200g  
Voeding: Speciale voeding  
Kabel: 30 meter coax inbegrepen  
Afmetingen: ø 32mm x 110mm lengte

##### RC506CH

Protectie: IP68  
Beeldlijnen: 480TVL  
Gevoeligheid: 0.01lux  
CCD: Sony super HAD chip  
Golflengte: 400-850Nm  
El. Iris: ja  
Lens: 3.6mm F2.0  
BNC uitgang: op voeding  
Kleur: aluminium  
Gewicht: 200g  
Voeding: Speciale voeding  
Kabel: 30 meter coax inbegrepen  
Afmetingen: ø 32mm x 110mm lengte

##### RC506CEXH/516CEXH

Protectie: IP68  
Beeldlijnen: 480TVL  
Gevoeligheid: 0.01lux  
CCD: Sony super HAD chip  
Golflengte: 400-850Nm  
IRLED's: 30 stuks op RC516CEXH  
El. Iris: ja  
Lens RC506CEXH: 3.6mm F2.0  
Lens RC516CEXH: 6.0mm F2.0  
BNC uitgang: op voeding  
Kleur: aluminium  
Voeding: Speciale voeding  
Kabel: 30 meter coax inbegrepen

#### Verkoopprijzen per november 2007:

RC506C12 € 169,00 excl. BTW

RC506C € 178,00 excl. BTW

RC506CH € 222,00 excl. BTW

RC506CEXH12 € 276,00 excl. BTW

RC506CEXH € 288,00 excl. BTW

RC516CEXH

Met infrarood leds € 329,00 excl. BTW

#### De Beveiligingswinkel

Dr de Blécourtstraat 47- 6541 DD Nijmegen

Tel: +31(0) 24 373 3404

Fax: +31(0) 24 373 3893

E-mail: info@beveiligingswinkel.nl

Website: www.beveiligingswinkel.nl