

RM0004

VdS rookmelder

De optische VdS rookmelder voor huisgebruik reageert op rookdeeltjes. Wanneer er te veel rook in de meetkamer komt, wordt er een luid alarmsignaal gegeven.

De optische rookmelder wordt aan het plafond in het midden van de ruimte aangebracht. De minimale afstand tot de zijwand bedraagt 15 cm, de afstand tot elke hoek ten minste 50 cm. Het detectiebereik van de rookmelder voor huisgebruik bedraagt maximaal 40m². Aanbevolen wordt een rookmelder op elke verdieping, in het trappenhuis en in woon- en slaapruidtes. De geïntegreerde, krachtige piezo signaalgever zorgt bij een beginnende brand met een volume van tenminste 85 dB voor effectieve alarmering. Bij gebruik van de juiste batterijen (9 V Alkaline blokbatterij) heeft de rookmelder een levensduur van ca. 12 maanden. De levensduur varieert en hangt er van af hoe vaak u de werking van de melder test. De werking kan gemakkelijk worden gecontroleerd met de testknop. Het wordt aanbevolen om de melder eenmaal per week te testen. Een zwakke batterij in de melder wordt met regelmatige geluidssignalen aangekondigd. De rookmelder voor huisgebruik is GS en VdS gecertificeerd.



Product highlights:

- Controle LED voor controle van de werking
- Melding bij lage batterijspanning
- Geïntegreerde, krachtige piezosirene
- Toets voor functionele test
- VdS goedgekeurd: G 204074

RM0004

VdS rookmelder

Technische gegevens

Meldertype Optische rookmelder

Stroomvoorziening 9V Alkaline batterij

Sirene 85 dB op 3 m

Levensduur van de batterij tot 3 jaar

Waarschuwing melding, 30 dagen

batterij leeg

Bedrijfstemperatuur 0 tot 50 °C

Luchtvochtigheid 10% tot 95%, niet condenserend

Afmetingen (H x Ø) 35 x 100 mm