

## Eyseo Mini–Domekamera

TV7111

**EcoLINE®**

Die Eyseo Mini–Domekamera ist eine unauffällige Überwachungs–kamera. Sie liefert brillante Bilder in Schwarz/Weiß. An der Decke montiert, behalten Sie auch größere Flächen im Auge. Die Eyseo Mini–Domekamera ist mit einem 1/3“ Super HAD CCD von Sony ausgestattet. Der Bildaufnehmer ist sehr lichtempfindlich (0,50 Lux) und liefert Aufnahmen in hervorragender Qualität (600 TV–Linien). Das integrierte Miniaturobjektiv hat eine Brennweite von 3,6 mm, der horizontale Blickwinkel beträgt 78°. Die horizontale und die vertikale Position des Kameramoduls können Sie manuell einstellen. Die Eyseo Mini–Domekamera verfügt über die Funktionen ELC (Electric Light Compensation), BLC (Back Light Compensation) und AGC (Automatic Gain Control). Die Schutzart IP54 macht den Dome sicher vor Staub und Spritzwasser. Die Kamera ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen. Ihre geringe Größe von 7,4 x 5,5 cm macht sie besonders unauffällig. Die maximale Leistungsaufnahme der Domekamera beträgt 1,5 Watt. Im Lieferumfang integriert ist ein Wandhalter, mit dem Sie die Mini–Domekamera bequem an einer Außenwand befestigen.



### Produkthighlights:

- 1/3“ SONY Super HAD CCD
- Integriertes 3,6 mm Miniaturobjektiv
- Horizontaler Blickwinkel: 78°
- Kameramodul horizontal und vertikal schwenkbar
- Extrem kleine Bauform, nur 54,5 mm Durchmesser



nur TV7113

# Eyseo Mini–Domekamera

TV7111

Technische Daten			
CCD	1/3' SONY Super HAD CCD	Auflösung	600 TV–Linien
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux	Farbe – S/W	S/W
Signal–Rauschabstand	> 48dB	Objektiv	3,6 mm
Horizontaler Blickwinkel	78°	Kameramodul schwenkbar	JA
IP–Schutzart	IP54	Electronic–Shutter	1/50s bis 1/100.000s
Gegenlichtkompensation	BLC	Verstärkerregelung	AGC
DigitalSignalProzessor	DSP	Weißabgleich	Nein
Betriebsspannung	12 VDC	Leistungsaufnahme	max. 1,3 W
Abmessungen	74 x 54,5 mm		

**Lieferumfang:**

Deckenhalter, Wandhalter

**Zubehör:**

TV8099