

**1224A****DIGITALE SELECTOR VOOR SIMPLEBUS1**

Selector voor audio of audio-video installaties Simplebus 1 met 2 of meer deuren. Compleet met 2 DIPSWITCHES die 8 posities hebben om de bereiken te definiëren van de gebruikerscodes van de stamleidingen. Voeding 12VAC of 20VDC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN modulen).



1224A

DIGITALE SELECTOR VOOR SIMPLEBUS1

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)	0.5
------------------------	-----

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
------------------	---------------------

Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-----------------	--

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	85
-------------	----

Breedte (mm)	60
--------------	----

Diepte (mm)	35
-------------	----

Gewicht van het product (g)	100
-----------------------------	-----

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 40
------------------------	----------

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
----------------------------------	---------

Montage op DIN-rail	Ja
---------------------	----

DIN-modulen (aantal) (n°)	4
---------------------------	---

Voedingsspanning	12
------------------	----

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Kunststof
----------------	-----------

Productkleur	Wit
--------------	-----

COMPATIBILITEIT

Simplebus 1 audiosysteem	Ja
--------------------------	----