

**1236****BUSVOEDING**

Module die gebruikt wordt in het gedeelte van de installatie tussen het deurstation en de mixer art. 4888C of in audio installaties om het aantal gebruikers of accessoires dat met een deurstation verbonden kan worden uit te breiden. Voeding 12V AC of 20 V DC. Afmetingen 60x85x35 mm (4 DIN modulen).


**1236**

## BUSVOEDING

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ingangsconnector | Aansluitklemmenbord                                            |
| Certificeringen  | EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hoogte (mm)                      | 85       |
| Breedte (mm)                     | 60       |
| Diepte (mm)                      | 35       |
| Temperatuurbereik (°C)           | -10 ÷ 50 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Montage op DIN-rail              | Ja       |
| DIN-modulen (aantal) (n°)        | 4        |
| Maximaal stroomverbruik (mA)     | 150      |

### ALGEMENE GEGEVENS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Type behuizing | Kunststof |
| Productkleur   | Wit       |

### COMPATIBILITEIT

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Simplebus 1 audiosysteem | Ja |
|--------------------------|----|

### AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

|                    |    |
|--------------------|----|
| Audiosysteem       | Ja |
| Audio/videosysteem | Ja |