

**1415**

## **VERDEELMODULE MET GEÏNTEGREERDE S2 BEVEILIGINGSKABEL**



Toegepast om vanaf de stamleiding naar maximaal 4 gebruikers af te takken (verschillend adres voor iedere aftakking) werkt ook als buslijnbeveiliging, isoleert de aftakkingen/gebruikers van elkaar in het geval van kortsluiting of andere verstoringen op de buslijn. Kan worden toegepast met Simplebus 2 systemen en wordt gevoed vanuit de stamleiding van de mixer. Geen afzonderlijke voeding noodzakelijk. Maximaal 100 gebruikers kunnen op een mixer (art. 4888 of 4888C) worden aangesloten dit blijft gelijk bij het gebruik van deze interface. Bij meer gebruikers zijn een of meer extra mixers noodzakelijk. Maximaal 3 binnentoestellen kunnen in cascade aangesloten worden op een uitgang van de 1415.



**1415**

## VERDEELMODULE MET GEÏNTEGREERDE S2 BEVEILIGINGSKABEL

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ingangsconnector | Aansluitklemmenbord                                            |
| Certificeringen  | EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hoogte (mm)                      | 35       |
| Breedte (mm)                     | 60       |
| Diepte (mm)                      | 85       |
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 50 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Montage op DIN-rail              | Ja       |
| DIN-modulen (aantal) (n°)        | 4        |
| Voedingsspanning                 | Buslijn  |

### ALGEMENE GEGEVENS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Type behuizing | Kunststof |
| Productkleur   | Wit       |

### COMPATIBILITEIT

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Simplebus 2 audio-/videosysteem | Ja |
|---------------------------------|----|