

**1443****RELAIS, DIGITAL 10A, VIP**

Relais 10A für VIP-Anlagen zum schalten von 12V / 24V AC-DC. Ausgestattet mit je einem potentialfreien Kontakt als Öffner (NC), Schließer (NO) und einem gemeinsamen Kontakt (C). RJ45 Anschluss zur Integration in das VIP System. Für den Gebrauch und die Programmierung der gewünschten Funktionen bitte die Anweisungen in den technischen Unterlagen beachten. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).



1443

RELAIS, DIGITAL 10A, VIP

KOMPATIBLE SYSTEME

ViP	Ja
-----	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	PoE
Absorption (W)	Min 0,7 - Max 2,6
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)

HARDWARE-FUNKTIONEN

Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Open Collector, Relais (C-NO-NC, 10A bei 12÷24 VAC/VDC)
Anzahl Digitaleingänge (n°)	2
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet), RS485

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10 Mbit/s
-----------------------	--------------------

FUNKTIONEN

Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Art der Verkleidung	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Tiefe (mm)	85
Höhe (mm)	35
Breite (mm)	66

WESENTLICHE MERKMALE

Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 30
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4