

**1456****GATEWAY MASTER, VIP**

Gateway in Master-Ausführung. Ermöglicht die Verwendung der Video-Türsprechanlage auf Tablet und Smartphone nach Installation der Comelit VIP APP, die kostenlos zum Download verfügbar ist. Diese Funktion kann sowohl im lokalen WiFi-Netz wie auch im Mobilnetz 3G (oder höher) genutzt werden; die Umschaltung von WiFi auf 3G oder umgekehrt erfolgt automatisch entsprechend der Verfügbarkeit dieser Netze. Das Gateway muss in jedem Fall an einen Router oder ein anderes Gerät angeschlossen werden, das die lokale WiFi- und die mobile 3G-Netzwerkverbindung ermöglicht. Sofern keine Bandbegrenzungen vorliegen, kann das Gateway bis zu 15 Geräte (Videosprechstellen, Smartphone, Tablet und PC) einbinden. Es können auch "Interngespräche" zwischen allen 15 eingebundenen Geräten geführt werden. Das Gateway ist wie folgt ausgestattet: 1 Ethernet-Port für den Eingang der Steigleitung des VIP Systems, 1 PoE-Eingang, 2 PoE-Eingänge (als nicht-PoE konfigurierbar) und 1 Eingang nicht-PoE. Außerdem ist es mit einem Netzeingang versehen. Abmessungen: 70x90x62mm (4 DIN-Module).

**1456****GATEWAY MASTER, VIP****WESENTLICHE MERKMALE**

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	70
Tiefe (mm)	90
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 50
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

IP-Zuweisung	AUTO IP, DHCP, STATIC
--------------	-----------------------

KOMPATIBILITÄT

ViP-System	Ja
------------	----

KONNEKTIVIT

Ethernetports (n°)	5
--------------------	---