

**1456****MASTER-GATEWAY VOOR VIP-SYSTEEM**

Appartement-gateway in Master-uitvoering (een video-deurintercom monitor is niet nodig). Hiermee kan de videodeurintercom vanaf tablet of smartphone worden gebruikt via de gratis te downloaden Comelit ViP App. Deze functie kan zowel lokaal worden gebruikt via Wi-Fi-netwerk als via mobiele data; de omschakeling tussen de Wi-Fi- of dataverbinding gebeurt automatisch op basis van de beschikbaarheid van de netwerken. De gateway moet in ieder geval worden aangesloten op een router of op een ander toestel dat de verbinding met het lokale Wi-Fi- of mobiele datanetwerk garandeert. Behoudens beperkingen van de beschikbare band, kan de gateway maximaal 15 apparaten bedienen (video-deurintercomsystemen, smartphones, tablets en pc's) met 4 audio/videostromen tegelijk. Ook is er "intercom"-communicatie mogelijk tussen elk van de 15 aangesloten apparaten. De gateway is voorzien van 1 ethernetpoort per ingang van de stamleiding van het ViP-systeem, 1 POE-poort, 2 POE-poorten (instelbaar als niet-POE) en 1 niet-POE poort. Daarnaast is hij voorzien van een voedingsingang. Afmetingen 70x90x62 mm (4 DIN-modules).



1456

MASTER-GATEWAY VOOR VIP-SYSTEEM**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	70
Diepte (mm)	90
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 50
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Toekenning IP	AUTO IP, DHCP, STATISCH
---------------	-------------------------

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem	Ja
-------------	----

CONNECTIVITEIT

Ethernetpoorten (n°)	5
----------------------	---