1456S

GATEWAY SLAVE, VIP

Gateway in Slave-Ausführung (die eine Videosprechstelle als "Master" erfordert). Ermöglicht die Verwendung der Video-Türsprechanlage auf Tablet und Smartphone nach Installation der Comelit VIP APP, die kostenlos zum Download verfügbar ist. Diese Funktion kann sowohl im lokalen WiFi-Netz wie auch im Mobilnetz 3G (oder höher) genutzt werden; die Umschaltung von WiFi auf 3G oder umgekehrt erfolgt automatisch entsprechend der Verfügbarkeit dieser Netze. Das Gateway muss in jedem Fall an einen Router oder ein anderes Gerät angeschlossen werden, das die lokale WiFi- und die mobile 3G-Netzwerkverbindung ermöglicht. Sofern keine Bandbegrenzungen vorliegen, kann das Gateway bis zu 15 Geräte (Videosprechstellen, Smartphone, Tablet und PC) einbinden. Es können auch “Interngespräche” zwischen allen 15 eingebundenen Geräten geführt werden. Das Gateway ist wie folgt ausgestattet: 1 Ethernet-Port für den Eingang der Steigleitung des VIP Systems, 1 PoE-Eingang, 2 PoE-Eingänge (als nicht-PoE konfigurierbar) und 1 Eingang nicht-PoE. Außerdem ist es mit einem Netzeingang versehen. Abmessungen:70x90x62mm (4 DIN-Module).

1456S

GATEWAY SLAVE, VIP

WESENTLICHE MERKMALE	
Höhe (mm)	70
Breite (mm)	90
Tiefe (mm)	62
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4

KOMPATIBILITÄT	
ViP-System	Ja

KONNEKTIVIT	
Ethernetports (n°)	1

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion