

**1952N****PFOERTNERZENTRALE VIDEO, VIP**

Die Pfortnerzentrale als Tischgerät mit alphanumerischer Digital tastatur und Farbdisplay 3,5' dient zur Anzeige des Besuchers und Zutrittskontrolle. Zeigt den Code und den Namen des angerufenen und des anrufenden Teilnehmers an und speichert die unerledigten Anrufe. Tag/Nacht-Modus und Interngespräche zwischen Teilnehmern. Ermöglicht die Adressierung von bis zu 120.000 Teilnehmern. Dient zur Übermittlung von Rufen mit indirektem Code und zur Verwaltung der von den Teilnehmern eingehenden Alarmmeldungen. Kann als Haupt- oder Zusatzzentrale verwendet werden. Speicher für bis zu 4000 Namen. Mit USB-Anschluss, dedizierter PC-Software zum Herunterladen der Namen sowie Anschlusssteil für die trennbare Verbindung mit der Anlage über Kabel RJ. Kompatibel mit sämtlichen Leistungsmerkmalen und Produkten der Baureihe VIP. Stromversorgung 12 V DC mit 43082. Abmessungen: 193x223x65mm.

AWARDS



1952N

PFOERTNERZENTRALE VIDEO, VIP

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Maximale Absorption (W)	11
max./min Leistungsaufnahme (mA)	50 ÷ 200

HAUPTFUNKTIONEN

Selbsteinschaltung	Ja
--------------------	----

FUNKTIONEN

Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), UL 62368-1 (3rd Ed)
OSD-Anzeige	Ja
Art der Tasten	Mechanische

WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)	110
Breite (mm)	225
Tiefe (mm)	225
Produktgewicht (g)	1100
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 90
Netzspannung	12VDC
Max. Stromaufnahme (mA)	200

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

IP-Zuweisung	AUTO IP, DHCP, STATIC
Anzahl der speicherbaren Benutzer (n°)	4000

ALLGEMEINE INFO

Art der Verkleidung	ABS
---------------------	-----



1952N

PFOERTNERZENTRALE VIDEO, VIP

ALLGEMEINE INFO

Produktfarbe	Schwarz RAL9005
ViP	Ja
Display gröÙe (")	3.5
Anzeigetyp	LCD, grafische
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ja
Anzahl der Tasten	28
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)
Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja
Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10 Mbit/s
IP-Adressvergabe	DHCP, AUTO IP, statische IP
Umweltklasse	III
Türöffner	Ja

FUNKTIONEN

Alarmfunktion	Ja
Funktion Aktorsteuerung	Ja
Funktion Interngespräch	Ja
Funktion Türöffnertaste	Ja

KOMPATIBILITÄT

ViP-System	Ja
------------	----

MONTAGE/INSTALLATION

Montage auf Tischkonsole	Ja
--------------------------	----

MERKMALE DER AUDIO/VIDEO

Audio-/Videosystem	Ja
--------------------	----

KONNEKTIVIT



1952N

PFOERTNERZENTRALE VIDEO, VIP

Ethernetports (n°)

1