

**1998NV****AUDIO/VIDEO-PORTIERCENTRALE. S1**

Tafelmodel audio/video portiercentrale voor Simplebus1 systeem met digitaal toetsenbord en alfanumeriek display met 32 tekens. Ergonomische hoorn die gemakkelijk kan worden teruggeplaatst door onzichtbare magnetische inserts. Toont de code en de naam van de gebruiker die de oproep ontvangt en van de gebruiker die de oproep verzendt en slaat de onbeantwoorde oproepen op in het geheugen. Beheer van dag-/nachtmodus en intercomservice tussen gebruikers. Voor het beheer van alarmsignaleringen afkomstig van de gebruikers. Er kunnen maximaal 4000 gebruikers worden opgeslagen. Inclusief verwijderbare kabel met aansluitdoos. Voeding 24 Vac met art. 1195. Afmetingen (B x H x D): 225x100x225mm.

AWARDSDESIGN
MILANO


1998NV

AUDIO/VIDEO-PORTIERCENTRALE. S1

COMPATIBELE SYSTEMEN

 Audio/video Simplebus 2 met voeding
 art. 4888C

Ja

DISPLAY

Display grootte (")

3.5

Type scherm

LCD, grafische

Resolutie (pixel)

320x240

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Max/min verbruik (mA)

30 ÷ 300

Type voeding

Externe voeding

Maximale absorptie (W)

5

HARDWAREFUNCTIES

Aantal knoppen (n°)

28

Aantal uitgangen (n°)

2

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker

Ja

Microfoon volume

Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse

III

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener

Ja

Beeldoproep

Ja

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Soort roepen

Knoppen


1998NV

AUDIO/VIDEO-PORTIERCENTRALE. S1

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
OSD-display	Ja

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	110
Diepte (mm)	225
Gewicht van het product (g)	1500
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Maximaal stroomverbruik (mA)	300

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Aantal gebruikerscodes (n°)	4000
Aantal registreerbare gebruikers (n°)	4000

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	ABS
----------------	-----

FUNCTIES

Alarmfunctie	Ja
Functie controle relais	Ja
Intercomfunctie	Ja
Functie deuropenknop	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE

Montage op bureausteun	Ja
------------------------	----

CONNECTIVITEIT

Type aansluitingen/poorten	1xUSB 2.0, 1xRS232
----------------------------	--------------------