

**20005000****VIP-INTERFACE VOOR S2-SYSTEMEN**

Interface die het mogelijk maakt om de monitors en bedieningsschermen voor huisautomatisering van het ViP-systeem te gebruiken op SimpleBus2-audio/video-systemen. Vanaf de ViP-monitors/bedieningsschermen is het mogelijk de oproepen vanaf het deurstation te ontvangen en oproepen en opdrachten naar de SimpleBus2-toestellen te sturen (beeldoproep, oproep naar de hoofd- en/of secundaire centrale, intercom-oproep algemene [selectieve intercom-oproep is NIET mogelijk], relaissturing, bediening cameramodules, enz.). Deze interface maakt bovendien integratie mogelijk met het huisautomatiseringssysteem SimpleHome en doorschakeling van video-deurintercom oproepen naar de Comelit-app. De interface is voorzien van 1 Ethernet-poort Comelit PoE voor aansluiting op de ViP-monitor en klemmen voor aansluiting op het SimpleBus2-systeem. Voeding: 12 - 56VDC. Afmetingen: 70x90x59 (4 DIN-modules).



20005000

VIP-INTERFACE VOOR S2-SYSTEMEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Montage op DIN-rail	Ja
Voedingsspanning	12÷56VDC

FUNCTIES

Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
---	----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	59
Max/min verbruik (mA)	450 ÷ 1100
Breedte (mm)	70
Diepte (mm)	90
Productkleur	Wit RAL9003
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 50
Toekenning IP	Ja
Type behuizing	ABS
Optischesignalen	Ja

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem	Ja
Home Automation systeem	Ja
Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Nee

MONTAGE/INSTALLATIE

DIN-modulen (aantal) (n°)	4
---------------------------	---

**20005000****VIP-INTERFACE VOOR S2-SYSTEMEN****AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES**

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja

CONNECTIVITEIT

Type aansluitingen/poorten	RJ45
Ethernetpoorten (n°)	1