



2904

TELEFOONINTERFACE SIMPLEBUS



Telefooninterface ontwikkeld voor een eenvoudige koppeling van Simplebussystemen met openbare telefoonvoorzieningen. Als een oproep wordt gedaan vanaf het deurstation zal de telefooninterface (direct of na een wachttijd) een voorgeprogrammeerd nummer kiezen. Er kan direct een normaal telefoontoestel of DECT-set worden aangesloten. Als de oproep van het deurstation wordt geaccepteerd kan met de bezoeker worden gesproken en het deuropen relais worden bediend. De interface kan via een PABX of direct op het normale telefoonnet worden aangesloten. Eenvoudig te programmeren via een standaard analoge telefoon. Gesprek en toegangverlenen mogelijk overal waar een telefoonverbinding gemaakt kan worden (GSM, vast, sateliet). Toepasbaar in Simplebus 1, 2 en SBC systemen. Doordat het adres van het appartement moet worden ingesteld kan per woning een interface worden geplaatst. Indien dit component wordt toegepast in Simplebus 2 systemen zijn niet alle functies beschikbaar.



2904

TELEFOONINTERFACE SIMPLEBUS

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	98
Breedte (mm)	68
Diepte (mm)	59
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Maximaal stroomverbruik (mA)	200

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Comelbus systeem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja