



3453S/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO UP, V4A, SB1



Türstation Serie 316 Touch Video, SB2. Türstation für Unterputz-Montage mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A und übersichtlichem kapazitiven 8"-Touchscreen aus vandalismussicherm Glas. Betrieb mit konfigurierbarer Grafik (Namensverzeichnis mit Suche, statische virtuelle Tasten bis 10 Teilnehmer, alphabetisches Telefonbuch, max. 8-stelligen Zahlencode). Weitere Einstellmöglichkeiten: verändern der Sprache, Helligkeit und Namen/Codes. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung, mit einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen sowie Helligkeitssensoren für die optimale Regelung des Betriebs. Namenssuche wie im Telefonbuch eines Smartphone: Wischen der Namensliste oder Auswahl des Anfangsbuchstaben eines Nachnamen. Der Ruf kann auch durch direktes Eintippen des Teilnehmercodes ausgeführt werden. Wahlweise Eingabe eines individuellen Begrüßungstextes sowie die Auswahl von zwei Benutzersprachen. Ausgestattet mit einem RFID- Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung und einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen. Speichert bis zu 4000 Teilnehmernamen, 4000 Türöffner-Passwörter und 4000 RFID- Schlüsseln. Mit sämtlichen Leistungsmerkmalen und Produkten der Baureihe SB1 kompatibel. Inkl. Lautsprecher Video Art. 4680C sowie Unterputzgehäuse. Anschlussspannung 33V DC mit Art.1596B. Abmessungen: 342x182x3mm.



3453S/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO UP, V4A, SB1

AWARDS

DESIGN
MILANO



Merlion
Awards



3453S/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO UP, V4A, SB1

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	342
Breite (mm)	182
Tiefe (mm)	45
Produktgewicht (g)	4000
Produktfarbe	Stahl
Unterputzmontage	Ja
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

Kompatible Audio- und Audio/Video-einheiten	Art.4680C
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 4888C	Ja

DISPLAY

Anzeigetyp	LCD, grafische
Display gröÙe (")	8
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ja, kapazitiv
Auflösung (Pixel)	1280x720

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	9.7 (Ø), omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologien implementiert	Echounterdrückung

KAMERA-FUNKTIONEN

Kamera	Farben
Sensortyp	1/3" CCD
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	3.6



3453S/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO UP, V4A, SB1

KAMERA-FUNKTIONEN

Betrachtungswinkel (H x V - °)	87 x 59
Empfindlichkeit	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Video Auflösung	

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Externe Stromversorgung
Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	13
Maximale Absorption (W)	16

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten, Digital
Art der Tasten	Kapazitive
Anzahl der Tasten (n°)	60
Klammern	TX+ TX- RX+ RX- V+ V-/GND SE L L RTE DO GND NC COM NO
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Integrierter Näherungsleser	RFID Mifare Classic
Kommunikationsanschlüsse	RS485
Näherungssensor	Ja
Helligkeitssensor	Ja

PROGRAMMIERMODUS

ViP Manager-Software	Ja
----------------------	----

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55



3453S/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO UP, V4A, SB1

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja
Zugangskontrolle über Näherungsleser	Ja
Zugangskontrolle über Türöffnercode	Ja
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja
Akustische Signale des Systemstatus	Ja
Sprachsynthese des Systemstatus	Ja
Willkommensgruß anpassbar	Ja

**3453S/A****TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO UP, V4A, SB1****ZUBEHÖR****3462/6 AUFPUTZGEHÄUSE FÜR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Zubehör aus Inoxstahl für Aufputzmontage der Türstationen 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Abmessungen 180x340x56 mm

**3460/6 UP-Gehäuse 316 Analog, 5, 6 Tasten**

Unterputzgehäuse für Türstationen der Serie 316 Analog mit 5 und 6 Tasten sowie 316 Touch. Abmessungen: 164x323x56mm.

**3458 ZUBEHÖRMODUL 316ER SERIE, SIMPLEKEY, V4A**

Zubehörmodul SimpleKey für die adaptierbare, flächenbündige Unterputz-Montage an der Serie 316. Mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A. In Kombination mit allen Türstationen der Produktlinie 3ONE6 verwendbar. Bohrung 40 x 40 mm Kompatibel mit Simplekey und GS3-Panelmontage-Lesegeräten von Comelit PAC. Unterputzgehäuse im Lieferumfang. Abmessungen (B x H x T): 182 x 88 x 56 mm. HINWEIS: Die mechanische Kompatibilität mit Panel-Mount-Lesegeräten von Drittanbietern muss für verschiedene Modelle überprüft und verifiziert werden!