

**41IOM022XL****ADRESS. MODULE 2 IN 2 UIT RELAIS MONTAGEDOOS XL**

De geadresseerde module 41IOM022XL, met ingebouwde isolator, controleert twee gebalanceerde ingangen en bedient twee relaisuitgangen. Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. Deze module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, met grotere afmetingen om de bekabeling van de in- en uitgangskabels te vergemakkelijken. Beschermingsklasse IP65. Gecertificeerd volgens EN54-17 en EN54-18.



**41IOM022XL**

## ADRESS. MODULE 2 IN 2 UIT RELAIS MONTAGEDOOS XL

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Isolator           | Ja               |
| EN certificeringen | EN54-17, EN54-18 |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| IP-Codering                            | IP65      |
| Hoogte (mm)                            | 125       |
| Breedte (mm)                           | 191       |
| Diepte (mm)                            | 61        |
| Type behuizing                         | ABS, PC   |
| Gewicht van het product (g)            | 161       |
| Temperatuurbereik (°C)                 | -10 ÷ 60  |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%) | 0 ÷ 96    |
| Doorsnede aansluitklemmen (mm)         | 0.4 ÷ 2.0 |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Voedingsspanning                  | 15÷32VDC             |
| Absorptie in stand-by (mA)        | 0.24                 |
| Nominaal verbruik                 | 260uA@27VDC          |
| Verbruik met 1 brandende led (mA) | 3.5                  |
| Maximale stroom uitgang(en)       | 1A@30VDC/0.5A@125VAC |
| Aantal bewaakte ingangen (n°)     | 2                    |
| Aantal relaisuitgangen (n°)       | 2                    |