

**41ISC000XL****ADRESS. MODULE CONV. ZONE MONTAGEDOOS XL**

De geadresseerde module 41ISC000XL, met ingebouwde isolator, maakt het mogelijk om een ??conventionele afzonderlijk gevoede zone te koppelen aan het geadresseerde branddetectiesysteem. Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. Afzonderlijke 24V-klemmen voor voeding van de lijn. Deze module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, met grotere afmetingen om de bekabeling van de in- en uitgangskabels te vergemakkelijken. Afmetingen behuizing (mm) 178 x 128 x 58. Beschermingsklasse IP55. Gecertificeerd volgens EN54-17 en EN54-18



41ISC000XL

ADRESS. MODULE CONVENT. ZONE MONTAGEDOOS XL

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-17, EN54-18

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	PS
Productkleur	Grijs
Gewicht van het product (g)	320
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.0

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	15÷32VDC
Absorptie in stand-by (mA)	5.5
Verbruik met 1 brandende led (mA)	3
Maximaal stroomverbruik van de alarmsensoren	20mA (zone door de +L gevoed word), 50mA (zone door de +H gevoed word)

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP55
-------------	------