

**41RML000****GEADRESSEERDE MULTICRITERIAMELDER ROOK/WARMTE**

De 41RML000 is een multicriteriamelder die de detectietechnologie van een thermo-differentiaal detector van klasse A1R combineert met die van een optische rookmelder met Tyndall-effect. De detector is bovendien uitgerust met een ingebouwde isolator. Digitale signaalanalyse met microprocessor. Autocompensatie van de mate van vervuiling en onderhoudssignalering. Drie programmeerbare gevoeligheidsniveaus. Laag profielontwerp. Laag profielontwerp. Lichtsignaleringen met hoge zichtbaarheid. Adresseringsmethode met auto-scan of met programmeerapparaat. Ingebouwde isolator. Gecertificeerd volgens EN 54-5, EN 54-7 en EN 54-17.



41RML000

GEADRESSEERDE MULTICRITERIAMELDER ROOK/WARMTE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Soort meldpunt	Multicriteriamelder rook/temperatuur + thermo-differentiaal
Instelbare gevoeligheidsniveaus	Hoog/normaal*/gemiddeld/laag (optisch) - A1R (thermisch - 58°, RoR)
Led-indicators	2, zichtbaarheid 360 °
Klasse conform EN54-5	A1/R
Isolator	Ja
Stabilisatietijd tot de voeding (s) (secs)	30
EN certificeringen	EN54-5, EN54-7, EN54-17

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP30
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5
Breedte (mm)	103
Height base included (mm)	49
Gewicht van het product (g)	125

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Verbruik tijdens communicatie	<310uA@27VDC
Nominaal verbruik (stand-by)	<190μA@27VDC
Verbruik in alarmstatus	6.5mA
Uitgang in alarmstatus voor afstandssignalering	7.5mA@7.5VDC

ALGEMENE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	15 ÷ 32 (Nominaal 27 VDC)
------------------	---------------------------