

**41SCB000****GEADRESSEERDE BASIS MET SIRENE EN KNIPPERLICHT**

Art. 41SCB000 is een geadresseerde sokkel met ingebouwde sirene en flitslicht (sokkelsounder) voor de brandbeveiligingscentrale ATENA en ATENA EASY. Het apparaat wordt gevoed door het paneel en kan worden bediend door het communicatieprotocol. De sokkelsounder heeft een ingebouwde kortsluitisolatormodule die, indien gebruikt, zorgt voor de continue werking van de lus bij een storing van de module. De sokkelsounder ondersteunt 32 verschillende toonsoorten op twee geluidsniveaus. De basis is compatibel met de detectoren art. 41RCS000, 41RFU000 en 41RML000. Gecertificeerd volgens EN 54-3.



41SCB000

GEADRESSEERDE BASIS MET SIRENE EN KNIPPERLICHT

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Aantal beschikbare tonen (n°)	32
EN certificeringen	EN54-3

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	SAN
Productkleur	Wit
Optische signalering	Ja
Kleur optische signalering	Rood
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	2 ÷ 0.4
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Hoogte (mm)	32
Diameter (mm)	102
Gewicht van het product (g)	127.01

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	15 ÷ 32 (Nominaal 27 VDC)
Nominaal verbruik (stand-by)	470uA@27VDC
Max. verbruik hoofdtoon 27 hoog volume met audio en knipperen	10mA
Geluidsvermogen (andere tonen) hoog volume (dB@1m)	90÷100dB±3dB@1m
Geluidsvermogen (overige tonen) laag volume (dB@1m)	82÷92dB±3dB@1m
Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) hoog volume (dB@1m)	96dB±3dB
Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) laag volume (dB@1m)	88dB±3dB

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP21C
-------------	-------