



4660

Z/W A/V-UNIT VOOR SIMPLEBUS-SYSTEEM EN POWERCOM-PANEEL



Audio-video unit met simplebus systeem met aansluitblok compleet met pin-hole CCD 1/4' zwart-wit camera, te richten vanaf de voorzijde, en led verlichting. Compleet met luidspreker unit met dubbele versterker, waterdichte luidspreker en electret microfoon, de twee volumes van de microfoon en de luidspreker kunnen aan de voorkant geregeld worden. Aan te brengen in de modulen art 3320/0, 3320/1 en 3320/2. Afmetingen: 102x55x35 mm



4660

Z/W A/V-UNIT VOOR SIMPLEBUS-SYSTEEM EN POWERCOM-PANEEL

Hoogte (mm)	55
-------------	----

CAMERAFUNCTIONIES

Gevoeligheid	0.50
--------------	------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	300
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Type camera	B / W
Video-uitgang	1Vpp 75PAL



4660

Z/W A/V-UNIT VOOR SIMPLEBUS-SYSTEEM EN POWERCOM-PANEEL



1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C