

**4682HD****LAUTSPRECHER VIDEO MIT HANDICAPFUNKTION H264, HD, SYSTEM VIP**

Lautsprechereinheit Audio-Video für System VIP mit Klemmenleiste, 1/4" CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED's hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und 8 DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. HD Auflösung mit 125° Erfassungswinkel. Kompatibel mit allen H.264 Systemen. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1595 Für den Einbau in die Module Art. 1250iKV, 33410, 33411 und 33412. Abmessungen: 102x55x38mm.



4682HD

LAUTSPRECHER VIDEO MIT HANDICAPFUNKTION H264, HD, SYSTEM VIP

Typ	Audio- und Videoeinheit
Höhe (mm)	55
Breite (mm)	102
Tiefe (mm)	43
Produktgewicht (g)	170
Produktfarbe	Weiß
Art der Verkleidung	ABS

KOMPATIBLE SYSTEME

ViP-System	Ja
------------	----

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	9.7 (ø), omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologien implementiert	Echounterdrückung

KAMERA FUNKTIONEN

Kamera	Farben
Sensortyp	1/2.9" CMOS
Betrachtungswinkel (H x V - °)	110 x 80
Video Auflösung	1280x720 (HD 720p)
Videokomprimierung	H.264

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung
Netzspannung	30÷57VDC
PoE-Stromversorgung	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorption im Stand-by (W)	3
Maximale Absorption (W)	6


4682HD
LAUTSPRECHER VIDEO MIT HANDICAPFUNKTION H264, HD, SYSTEM VIP

Klammern	TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Anzahl Ausgänge (n°)	2
Art der Ausgänge	Relais C-NO, max. 2.5A bei 12VDC/24VAC (15A Spitze), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10 Mbit/s
-----------------------	--------------------

PROGRAMMIERMODUS

ViP Manager-Software	Ja
----------------------	----

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja



4682HD

LAUTSPRECHER VIDEO MIT HANDICAPFUNKTION H264, HD, SYSTEM VIP

Akustische Signale des Systemstatus	Ja
Sprachsynthese des Systemstatus	Ja

FUNKTIONEN	
Ausgang für Induktionsschleifenmodul	Ja