

**4888C****VIDEOMISCHER, 4 STEIGLEITUNGSABGÄNGE, SB2**

Videomischer mit 4 Steigleitungsabgängen. Spannungsversorgung Eingang 230V AC, Ausgang Busspannung 27V DC. Für die Spannungsversorgung z.B. der Weiche Art. 1224A ist ein Gleichspannungsanschluss vorgesehen. Empfängt auf der Eingangsseite ein Signal vom Typ SB und überlagert dieses mit der Monitorspannungsversorgung am Ausgang für die Steigleitung (SB2). Auf vier Ausgänge verteilt können bis zu 100 Innenstationen Audio und Video gemischt angeschlossen werden. Ausgestattet mit einer LED zur Anzeige eventueller Kurzschlüsse in den Linien. Beiliegendes Zubehör: 4 Abschlusswiderstände für die Linienterminierung Art. 1216. Gestattet die Steuerung von Interngesprächen zwischen den Teilnehmern ohne Schnittstelle oder Pförtnerzentrale. Der Mischer ist nicht mit dem System TOP kompatibel, wenn Haupt- oder Zusatz-Pförtnerzentralen in derselben Anlage verwendet werden, wenn die Internsprechfunktion ohne Schnittstelle vorhanden und aktiv ist und wenn in der Anlage die Alarmfunktion verwaltet wird. Abmessungen: 140x140x67mm (8 DIN-Module).



4888C

VIDEOMISCHER, 4 STEIGLEITUNGSABGÄNGE, SB2

WESENTLICHE MERKMALE

Netzspannung	230VAC / 50÷60Hz
Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
Zu montieren auf DIN-Schiene	Ja
Anzahl DIN-Module (n°)	8

MERKMALE DER HARDWARE

Produktgewicht (g)	800
--------------------	-----

ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	67
Breite (mm)	140
Tiefe (mm)	140
Art der Verkleidung	Makrolon 9425
Produktfarbe	Weiß RAL9010
Temperaturbereich (°C)	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

KOMPATIBILITÄT

Simplebus 2 Audio/Videosystem	Ja
-------------------------------	----

MONTAGE/INSTALLATION

Wandmontage	Ja
-------------	----

ELEKTRISCHE MERKMALE

Max. Stromaufnahme (mA)	700
-------------------------	-----