

**48SCI060****SIRENE MET WIT KNIPPERLICHT - IP21C**

Conventionele brandalarmsirene met knipperlicht. De sirene ondersteunt 32 verschillende alarmtonen die selecteerbaar zijn via dipswitches op de PCB. De sirene heeft twee ingangen voor aansluiting op een conventionele brandalarmcentrale: "Alarm" en "Ontruiming". Indien de twee ingangen worden gebruikt, heeft de ingang "Ontruiming" bij de activering altijd een hogere prioriteit. Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. De sirene kan eenvoudig worden geïnstalleerd en bestaat uit drie delen: montageplaat, sirene en knipperlicht samen in een gemeenschappelijke behuizing met een transparante kunststof kap. De conventionele sirene is gecertificeerd volgens de normen EN54, deel 3 en deel 23.



48SCI060

SIRENE MET WIT KNIPPERLICHT - IP21C

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Aantal beschikbare tonen (n°)	32
Dekking	(O) 2.3 / 1.5 / 0.75
EN certificeringen	EN54-3, EN54-23

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	SAN
Productkleur	Transparant wit
Optische signalering	Ja
Kleur optische signalering	Wit
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.2 ÷ 1.5
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Hoogte (mm)	32
Diameter (mm)	102
Gewicht van het product (g)	248

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	20÷28 VDC
Knipperfrequentie (Hz)	1
Max. verbruik (overige tonen) hoog volume met audio en knipperen	25mA
Max.verbruik(overige tonen) hoog vol. (met alleen audio actief)	22mA
Max. verbruik (overige tonen) laag volume met audio en knipperen	12mA
Max.verbruik(overige tonen) laag vol. (met alleen audio actief)	8.5mA
Geluidsvermogen (andere tonen) hoog volume (dB@1m)	85÷104dB
Geluidsvermogen (hoofdtoon 27) hoog volume (dB@1m)	95÷104dB



48SCI060

SIRENE MET WIT KNIPPERLICHT - IP21C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Geluidssignaal hoog niveau (dB@1m) (dB)	104
--	-----

Geluidssignaal laag niveau (dB@1m) (dB)	98
--	----

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP21C
-------------	-------