



6602B

Monitor ICONA zwart, VIP H264



Kleurenmonitor voor inbouw (inbouwdoos art. 6117) of opbouw (wandsteun art. 6620) met touchscreen van 4,3" 16/9, handsfree fullduplex. Mogelijkheid om de intensiteit van de achtergrondverlichting, het contrast, audiovolume en het volume van de oproeptoon in te stellen. Standaard voorzien van Sensitive Touch-bedieningselementen voor deurslotbediening, audio-inschakeling, beeldoproep, privacy-functie en 3 andere bedieningselementen voor programmeerbare functies, LED-signalering voor deurstatus en nieuwe berichten. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van een etagebel en extra bel, bevat alarm- en paniekingangen alsook een slot voor een micro SD-kaart. Het is mogelijk de oproeptoon en het videogeheugen te personaliseren met een afwezigheidsmelding. Kan ook gebruikt worden op standaard PoE-systemen. Afmetingen 142,5x147x23mm. Compatibel met videoformaat H.264.

AWARDS



**6602B****Monitor ICONA zwart, VIP H264****ALGEMENE DATA**

Hoogte (mm)	147
Breedte (mm)	143
Diepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Zwart RAL9005
Type behuizing	ABS, Glas
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Touch screen	Ja, resistieve
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)


6602B

Monitor ICONA zwart, VIP H264

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten, Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	3
Klemmen	Out1 V- Pan AI V- CFP Op- Op+ S- S+
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	3
Aantal uitgangen (n°)	1
Geheugenkaart ondersteund	Micro-SD (niet meegeleverd)
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermincontrast	Ja
Schermin achtergrondverlichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



6602B

Monitor ICONA zwart, VIP H264

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Video geheugen	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja
Deur open signalering	Ja

**6602B****Monitor ICONA zwart, VIP H264****ACCESSOIRES****6617 INBOUWDOOS VOOR HOLLEWAND, ICONA.**

Inbouwdoos voor de installatie van de Icona monitors in gips- en/of cementwanden. Afmetingen: 129x129x50 mm

**6118 HOLLEWAND ACC. SET VOOR PLANUX, SMART, ICONA**

Accessoire voor installatie van de Planux-, Smart- en Icona-monitor in gipswanden ("hollewand") zonder gebruik van de inbouwdoos art. 6117.

**6117 INBOUWDOOS VOOR PLANUX-MONITOR, SMART-MONITOR, ICONA-MONITOR**

Mogelijkheid voor het gebruik van het accessoire voor het kantelen van de monitor art.6122. Afmetingen: 132X132X50mm