



6602W

INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, VIP



Innenstation Video Icona für Unterputz (mit Gehäuse Art. 6617) oder Aufputz (mit Halterung Art. 6620), 4,3"-Touchscreen 16/9 und Freisprechfunktion Fullduplex. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit sensitive touch Tasten für Türöffnung, Sprechverbindung, Selbsteinschaltung, Rufonabschaltung und 3 weitere programmierbare Funktionstasten, LED-Anzeigen für offene Tür und neue Nachrichten. Allgemeine Menüführung über Touchscreen. Verwaltet serienmäßig Etagenruf und Rufwiederholung, verfügt über Panik- und Alarm-Eingang und einen Steckplatz für eine Mikro-SD-Karte. Klingelton und Funktion Videospeicher mit Nachricht bei Abwesenheit können personalisiert werden. Auch in Standard-Anlagen PoE einsetzbar. Abmessungen: 142,5x147x23mm.

AWARDS





6602W

INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, VIP

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	147
Breite (mm)	143
Tiefe (mm)	23
Produktgewicht (g)	500
Produktfarbe	Weiß RAL9003, tisch grau RAL7001
Art der Verkleidung	ABS, Glas
Unterputzmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display gröÙe (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ja, resistive
Auflösung (Pixel)	480x272
Bildschirmmenü (OSD)	Ja

AUDIOFUNKTIONEN

Typ	Hände frei
Funktion Induktionsschleife	Ja
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologien implementiert	Full-Duplex

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	PoE
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)



6602W

INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, VIP

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	3
Klammern	Out1 V- Pan AI V- CFP Op- Op+ S- S+
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	3
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Speicherkarte unterstützt	Micro-SD (nicht mitgeliefert)
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmkontrast	Ja
Bildschirmbeleuchtung	Ja

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art des LAN-Netzwerks	IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet), Ethernet 10 Mbit/s
IP-Adressvergabe	Auto IP, DHCP, Statische

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN



6602W

INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, VIP

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Videospeicher	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Empfangen von ViP-Nachrichten	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja



6602W

INNENSTATION VIDEO, ICONA, WEISS, VIP

ZUBEHÖR



6612A TISCHKONSOLE, ICONA

Tischkonsole für Innenstation Video Icona. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Icona 6601W, 6601W/BM, 6602W und 6602W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden.



6617 EINBAUGEHÄUSE ICONA, FÜR MAUERWERK UND HOHLWAND

Einbaugehäuse für Innenstation Video Icona. Zur Verwendung für die Montage in Mauerwerk, Hohlwand und Gipskarton. Abmessungen: 129x129x50mm.



6620 AP-GEHÄUSE ICONA, WEISS

Aufputzgehäuse für Innenstation Video Icona. Farbe Weiss. Abmessungen: 137X142X12,5mm.



6118 PLANUX-/SMART-/ICONA MONITOR HOHLWANDSET

Zubehör für die Montage der Monitore Planux, Smart und Icona für Gipskartonplatten oder Hohlwandmontage.



6117 PLANUX, SMART, ICONA MONITOR UNTERPUTZGEHÄUSE

Unterputzgehäuse für Planux, Smart, Icona Monitor. Kompatibel mit Zubehör für Schrägstellung Art. 6122. Abmessungen: 132x132x50 mm.