

**6722W****INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, VIP**

Innenstation Video Mini handsfree (HF) VIP. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9, hörerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 6 weiteren Softtouch-Tasten für Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruf an Pfortnerzentrale und Rufonabschaltung, Menüaufruf sowie Menüsteuerung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Klingelton und Funktion Videospeicher mit Nachricht bei Abwesenheit können personalisiert werden. Auch in Standard-Anlagen PoE einsetzbar. Spannungsversorgung über PoE und Anschluss via RJ45 Stecker an das VIP System. Abmessungen: 115x160x22mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6722W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, VIP

ALLGEMEINE DATEN

Höhe (mm)	160
Breite (mm)	115
Tiefe (mm)	22
Produktgewicht (g)	540
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art der Verkleidung	ABS
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

KOMPATIBLE SYSTEME

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display gröÙe (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272
Bildschirmmenü (OSD)	Ja

AUDIOFUNKTIONEN

Funktion Induktionsschleife	Ja
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	PoE
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption im Stand-by (W)	1.65
Maximale Absorption (W)	2.53

HARDWARE-FUNKTIONEN



6722W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, VIP

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Türöffner, Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	4
Klammern	- IN1 IN2 IN3
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	3
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmbeleuchtung	Ja

NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IP-Adressvergabe	Auto IP, DHCP, Statische

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja



6722W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, VIP

FUNKTIONEN

Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Rufumleitung	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Videospeicher	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
ViP Diebstahlsicherung	Ja
E-Mail-Versand bei Veranstaltung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Empfangen von ViP-Nachrichten	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja



6722W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, VIP

ZUBEHÖR



6711WV ADAPTERPLATTE FÜR MINI-FREISPRECHGERÄT

Montagezubehör für Monitor Mini mit Freisprechfunktion bei Ersatz der Videosprechstellen Planux, Smart und Icona mit Auf- oder Unterputzmontage. Farbe weiß. Abmessungen: 170x220x3mm



6732V TISCHKONSOLE, MINI HF, VIP

Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6722W und 6742W zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.



6720V Zub. externer Kabel MINI HF. ViP

Wandhalterung für Monitor Mini HF mit Freisprechfunktion zur Durchführung externer Leitungen, ViP-System