


**6801W/BM****7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2**

Handsfree kleurenmonitor met inductiespoel voor inbouw (op doos art. 6817) of opbouw (met steun art. 6820), full-duplex 7-inch 16:9 touchscreen. Bediening met Sensitive Touch-technologie. Regeling van helderheidsniveau, contrast, geluidsvolume en volume beltonen. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van deuropentoets, toets voor activering/deactivering audioverbinding met bijbehorende signaleringsled's en 6 andere toetsen voor beeldoproep, privacy en andere programmeerbare functies. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van een etagebel en extra bel. Compleet met 2 DIP-switches met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Voorzien van aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C. Simplebus 2-systeem. Afmetingen 223x124x25 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6801W/BM

7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	124
Breedte (mm)	223
Diepte (mm)	25
Gewicht van het product (g)	650
Productkleur	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001
Type behuizing	ABS, Glas
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	7
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	800x480

AUDIOFUNCTIES

Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
--------------	-----------------------------------

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



6801W/BM

7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	1
Maximale absorptie (W)	11.2

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4
Klemmen	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermincontrast	Ja
Schermkleur	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	III
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



6801W/BM

7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Regeling geluids distributie	Ja
ViP-antidiefstal functie	Ja
Meerdere adressen	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja
Deur open signalering	Ja



6801W/BM

7" MAXI MONITOR BM. WIT, S2

ACCESSOIRES



6812 BUREAUSTEUN VOOR MAXI-MONITOR

Bureausteun om de handsfree Maxi-monitor om te bouwen tot tafelmodel. Dimensies: 105x75x110mm.



6820 Opbouwrand voor Maxi S2 en ViP monitor

Opbouwrand voor Maxi monitor. Wit RAL 9003.



6817 INBOUWDOOS VOOR MAXI MONITOR

Inbouwdoos van zwart ABS-kunststof. Afmetingen: 212X115X50mm