



**8561V**

## **Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP**



Einfamilienhauskit Quadra mit Mini Handsfree WiFi, ViP Video Kit. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich mit einem UTP Kabel (Cat5e) installiert und elektrisch angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Klingeltaste via ViP Manager zu teilen oder zu vierteln und dieses Kit durch Erweiterung weiterer Innenstationen Video in ein Zweifamilienhaus oder Vierfamiliehaus Kit umzuwandeln. Der Mini HF WiFi ist mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht die Innenstation mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das Smartphone mittels Smartregistrierung mit der Innenstation verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im WiFi und 3G Netz erreichbar. Dieses Kit besteht aus: 1x Türstation Quadra Art. 4899MK zur Aufputzmontage, 1x PoE Switch Art. 1440, 1x Netzteil Art. 1441B und 1x Mini Handsfree WiFi Innenstation Art. 6742W. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung der Türstation Quadra um 25° verändert werden.

### **AWARDS**





**8561V**

## **Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP**

### **SATZ-PRODUKTE**



#### **6742WK MONITOR MINI HF WLAN F. KIT VIP**

Farbmonitor mit WLAN-Freisprechfunktion für ViP-System, vorprogrammiert für Kit Art. 8561V. 4.3-Zoll-Farbbildschirm / 16:9. Auflösung 480x272 Pixel. Ermöglicht die Einstellung der Intensität für Hintergrundbeleuchtung, der Sprachlautstärke und der Lautstärke des Klingeltons. Serienmäßige Ausstattung mit 7 Softtouch-Tasten: Türöffnertaste mit LED-Anzeige für offene Tür, Taste für Rufonabschaltung mit LED-Anzeige, 4 programmierbare Tasten und 1 Taste für den Menüabruf. Verfügt über 3 programmierbare Eingänge für verschiedene Funktionen. Einsetzbar auch in Anlagen mit PoE-Standard. Klingelton und Funktion VideoSekretär mit Nachricht bei Abwesenheit können personalisiert werden. Video-Format H.264. Abmessungen (B x H x T): 115x160x22 mm.

#### **ALLGEMEINE DATEN**

Höhe (mm)	160
Breite (mm)	115
Tiefe (mm)	22
Produktgewicht (g)	430
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art der Verkleidung	ABS
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör

#### **KOMPATIBLE SYSTEME**

ViP	Ja
-----	----

#### **DISPLAY**

Display gröÙe (")	4.3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272
Bildschirmmenü (OSD)	Ja



8561V

## Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP

### AUDIOFUNKTIONEN

Funktion Induktionsschleife	Ja
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	PoE
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption im Stand-by (W)	2.64
Maximale Absorption (W)	3.52

### HARDWARE-FUNKTIONEN

Art der Tasten	Kapazitive
Service-Tasten	Antwort, Lautlos (Datenschutz), Speisekarte, Mitteilungen, Tür offen
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	4
Klammern	- IN1 IN2 IN3
Anzahl der Eingänge (n°)	3
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)

### EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmbeleuchtung	Ja

### NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Art der Wi-Fi-Verbindung	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 Kanäle



8561V

## Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP

### NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE

Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethode Unterstützt	Netzwerke OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 Bit (5-stellige ASCII- oder 10 Hexadezimal-Codes), WEP 128 Bit (13-stellige ASCII- oder 26 Hexadezimal-Codes), WPS-Authentifizierung (unterstützt für WPA2-PSK)
IP-Adressvergabe	DHCP
IoT-Verbindung zur Comelit Cloud	Ja
Firmware-Update über die Comelit Cloud	Ja

### UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

### FUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Rufumleitung	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Videospeicher	Ja

**8561V****Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP****FUNKTIONEN**

Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
ViP Diebstahlsicherung	Ja
E-Mail-Versand bei Veranstaltung	Ja
Empfangen von ViP-Nachrichten	Ja
Tür offen Signalisierung	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja



**8561V**

**Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP**



**4899K AUSSENSPRECHSTELLE QUADRA FÜR KIT VIP**

Quadra series wall-mounted external video entry unit pre-programmed for kit art. 8561V. Die-cast aluminium faceplate, colour video camera and a single LED for night-time lighting. Capacitive buttons with possibility to set from 1 to 4 call buttons using dip switches. Indicator LED for call sent, lock-release activated, audio activated and system busy. Adjustment of speaker volume and audio balance. POE power supply. Dimensions: 95x195x28mm.

**ALLGEMEINE DATEN**

Typ	Monoblock
Wandmontage	Ja

**HARDWARE-FUNKTIONEN**

Klammern	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
----------	----------------------------

**UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN**

Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------



**8561V**

## Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP



### **1441B** NETZTEIL FÜR VIP-SYSTEM 30 W

Netzteil mit Eingang 110 VAC/240 VAC und Ausgang 48 VDC. Leistung 30W. Netzteil für DIN-Hutschiene (4 DIN-Module). Abmessungen: 72x93x56 mm

#### WESENTLICHE MERKMALE

Netzspannung	110÷240 VAC
Ausgangnetzspannung	48VDC
Eingangsstecker	Anschlussklemmenbrett
Zu montieren auf DIN-Schiene	Ja
Anzahl DIN-Module (n°)	4

#### MERKMALE DER HARDWARE

Produktgewicht (g)	352
--------------------	-----

#### ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	62
Breite (mm)	90
Tiefe (mm)	70
Art der Verkleidung	ABS
Produktfarbe	Weiß RAL9010
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 50

#### KOMPATIBILITÄT

ViP-System	Ja
------------	----

#### MERKMALE DER AUDIO/VIDEO

Audio-/Videosystem	Ja
--------------------	----

#### ELEKTRISCHE MERKMALE

Spannungsversorgung	100 - 240 VAC
---------------------	---------------

**8561V****Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP****ELEKTRISCHE MERKMALE**

Versorgung Switching	Ja
Max. Stromaufnahme (mA)	900
Max. Leistungsabgabe (W)	30

**FUNKTIONEN**

DIN-Module (anzahl) (n°)	6
DIN-Schienenmontage	Ja
Optische Anzeigen	Ja



**8561V**

## Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP



### **1440 SWITCH, 2 EINGÄNGE, 4 AUSGÄNGE, ViP**

Switch für das ViP System mit einem Eingang, einem Ausgang (10/100 Mbit) und vier RJ45 Rangierer (10 Mbit). Dieses Switch kann auf bzw. zwischen den Etagen mit weiteren Switchen Art. 1440 verbunden und die Teilnehmerzahl auf diese Weise entsprechend erweitert werden. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximale Absorption (W)	2.6
-------------------------	-----

#### WESENTLICHE MERKMALE

Höhe (mm)	89
Breite (mm)	72
Tiefe (mm)	62
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
DIN-Schienenmontage	Ja
DIN-Module (anzahl) (n°)	4
Netzspannung	40÷56VDC

#### ALLGEMEINE INFO

Produktfarbe	Weiß
Kommunikationsanschlüsse	RJ45 (Ethernet)
Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s

#### KOMPATIBILITÄT

ViP-System	Ja
------------	----

#### KONNEKTIVIT

Art der Anschlüsse / Ports	RJ45
Ethernetports (n°)	6

**8561V****Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP****ZUBEHÖR****6711WV ADAPTERPLATTE FÜR MINI-FREISPRECHGERÄT**

Montagezubehör für Monitor Mini mit Freisprechfunktion bei Ersatz der Videosprechstellen Planux, Smart und Icona mit Auf- oder Unterputzmontage. Farbe weiß. Abmessungen: 170x220x3mm

**6732V TISCHKONSOLE, MINI HF, ViP**

Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6722W und 6742W zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.

**6720V Zub. externer Kabel MINI HF. ViP**

Wandhalterung für Monitor Mini HF mit Freisprechfunktion zur Durchführung externer Leitungen, ViP-System

**4791 ADAPTERPLATTE FÜR QUADRA**


Türstation für UP-Installation der Außensprechstelle Quadra mit 1 und 2 Modulen Comelit, Bticino und Urmet. Abmessungen 137x236 mm.

**4792 REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU**

Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.

**4793A ALUMINIUMFARBENE FRONTBLENDE FÜR QUADRA**

Aluminiumfarbene Frontblende für Türstation Quadra.

**8561V****Einfamilienhauskit Quadra 1-4 WE, Monitor Mini WiFi, ViP****ZUBEHÖR****1217****NAMENSSCHILD-BÖGEN FÜR TÜRSTATION QUADRA**

Das Kit enthält 10 Bogen selbstklebender Namensschilder.

**4793C****FRONTBLLENDE CORTEN FÜR TÜRSTATION QUADRA**

Frontblende Farbe Corten für Quadra Türstation

**4793B****FRONTBLLENDE SCHWARZ FÜR TÜRSTATION QUADRA**

Frontblende Farbe Schwarz für Türstation Quadra

**1235A****SOFTWARE ZUM BEDRUCKEN VON NAMENSSCHILDERN**

Software zur Herstellung und zum Ausdruck der Namens- und Info-Schilder der Türstationen Serie iKall, Vandalcom, Quadra und 316 Analog. Es müssen die Aufkleber Art. 1217, 1218, 1219 oder Art. 1220 verwendet werden. Die Software ist zum kostenlosen Download auf der Comelit Web-Seite verfügbar.