



8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM



De kit bestaat uit 1 Quadra deurstation voor kit ViP art. 4899MK, 1 voedingseenheid art.1441B, 1 stamleiding verdeler ViP art.1440 en 1 handsfree monitor Mini WiFi art.6742WK. De kit is voorgeprogrammeerd en klaar voor gebruik. De kit kan worden uitgebreid met andere producten uit de ViP-catalogus. Compatibel met videoformaat H.264.

AWARDS

DESIGN
MILANO





8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM

KIT-PRODUCTEN

**6742WK Mini monitor Handsfree wit WI-FI/GW, ViP Kit**

Handsfree kleurenmonitor WiFi voor ViP-systeem, voorgeprogrammeerd voor Kit art. 8561V. Kleurenscherm van 4,3" / 16:9. Resolutie 480x272 pixel. Instelling van de achtergrondverlichting, audiovolume en het volume van de oproeptoon mogelijk. Standaard voorzien van 7 soft-touch drukknoppen: drukknop voor deurslotbediening met signaleringsled 'deur open', toets voor privacy-functie met signaleringsled, 4 programmeerbare drukknoppen en 1 drukknop voor toegang tot het menu. Beschikt over 3 programmeerbare ingangen voor diverse functies. Ook bruikbaar voor standaard PoE-systemen. Het is mogelijk de oproeptoon en het videogeheugen te personaliseren met een afwezigheidsmelding. Videoformaat H264. Afmetingen 115x160x22mm.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	430
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272


8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM

DISPLAY

OSD menu	Ja
----------	----

AUDIOFUNCTIES

Functie Induction Loop	Ja
------------------------	----

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
-----------	---------------------------

Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
-------------	---------------------

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
--------------	-----

PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
-------------	--

Absorptie in stand-by (W)	2.64
---------------------------	------

Maximale absorptie (W)	3.52
------------------------	------

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
--------------	-------------

Serviceknoppen	Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten, Deur open
----------------	--

Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4
--	---

Klemmen	- IN1 IN2 IN3
---------	---------------

Aantal ingangen (n°)	3
----------------------	---

Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)
---------------------	-----------------

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
---------------------------	----

Beltoonvolume	Ja
---------------	----

Scherf achtergrondverlichting	Ja
-------------------------------	----

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
------------------	---

Type Wi-Fi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
-----------------------	--


8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes), WPS-verificatie (ondersteund voor WPA2-PSK)
IP-adres toewijzing	DHCP
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja



8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
ViP-antidiefstalfunctie	Ja
E-mail verzenden op evenement	Ja
ViP-berichten ontvangen	Ja
Deur open signalering	Ja
Datum/tijdweergave	Ja



8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM

**4899K** QUADRA DEURSTATION VOOR VIP KIT

Quadra video-deurstation, voorgeprogrammeerd voor Kit art. 8561V. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera en één led voor nachtverlichting. Capacitieve toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproep-toetsen. Signaleringsled's voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding PoE. Afmetingen: 95x195x28mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Wandmontage	Ja

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
---------	----------------------------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------


8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM



1441B VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W

Voedingseenheid met ingang 110Vac/240Vac en uitgang 48Vdc.
 Vermogen 30W. 1536 DIN voedingsstang (4 DIN-modules). Afmetingen:
 72x93x56mm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Uitgang voedingsspanning	48VDC
Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	4

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	352
-----------------------------	-----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	90
Diepte (mm)	70
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit RAL9010
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem	Ja
-------------	----

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audio/videosysteem	Ja
--------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	100 - 240 VAC
---------	---------------

**8561V****QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Voedingsschakelaar	Ja
Maximaal stroomverbruik (mA)	900
Maximaal afgegeven vermogen (W)	30

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

DIN-modulen (aantal) (n°)	6
Montage op DIN-rail	Ja
Optischesignalen	Ja



8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM

**1440 IP (VIP) STAMLEIDING VERDELER**

Verdelers met één doorlus in- en uitgang (10/100 Mbps) en 4 aftakkingen (10 Mbps). Afmetingen: 66 x 85 x 35 mm

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)

2.6

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)

89

Breedte (mm)

72

Diepte (mm)

62

Temperatuurbereik (°C)

5 ÷ 40

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 75

Montage op DIN-rail

Ja

DIN-modulen (aantal) (n°)

4

Voedingsspanning

40÷56VDC

ALGEMENE GEGEVENS

Productkleur

Wit

Communicatiepoorten

RJ45 (Ethernet)

Type LAN-netwerk

Ethernet 10/100 Mbit/s, Ethernet 10 Mbit/s

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem

Ja

CONNECTIVITEIT

Type aansluitingen/poorten

RJ45

Ethernetpoorten (n°)

6

**8561V****QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM****ACCESSOIRES****6711WV AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE**

Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.

**6732V BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE. VIP**

Bureausteun om de Mini Handsfree monitor ViP-systeem om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten.

**6720V Access. buitendoorgang MINI HF kabels. ViP**

Wandsteun voor externe kabeldoorvoer van handsfree Mini-monitor. ViP.

**4791 QUADRA AFDEKRAAM**

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Quadra entreepaneel op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137mm x 235mm x 3mm.

**4792 REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION**

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm.

**4793A ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA**

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation



8561V

QUADRA EN MINI KIT WI-FI/GW, VIP-SYSTEEM

ACCESSOIRES



1217

NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA

Kit met 10 vellen etiketten voor printen naamkaders Quadra deurstation



4793C

CORTEN-LIKE FRONTPANEEL VOOR QUADRA DEURSTATION

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation.



4793B

ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA DEURSTATION

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation.



1235A

SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS

Speciale software voor het maken en afdrukken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload