



**AHBCAMS08FB**

## **AHD ALL-IN-ONE CAMERA 4K, 3,6MM, IR 20M**



**SMART  
SERIE**

All-in-one AHD/TVI/CVI/CVBS camera (960H), resolutie 4K, vaste lens van 3,6 mm, IR-led met bereik van 25 m, WDR 120dB, voeding 12Vdc, behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67.

### **AWARDS**





## AHBCAMS08FB

# AHD ALL-IN-ONE CAMERA 4K, 3,6MM, IR 20M

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Camerasensor                 | 1/2.8" CMOS Sony Starvis           |
| Lens optical dimensions (mm) | 3.6                                |
| Horizontaal gezichtsveld (°) | 88                                 |
| Verticaal gezichtsveld (°)   | 44                                 |
| Diagonaal gezichtsveld (°)   | 105                                |
| Elektronische sluiters (s)   | Auto                               |
| Langzame Sluiter             | Ja                                 |
| Gevoeligheid                 | 0.01 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON) |
| Verwijdering IR-filter       | Mechanische                        |
| Video-uitgang                | AHD/TVI/CVI/CVBS                   |
| Resolutie video              | 3840x2160                          |

### SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beeldsnelheid | AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|

### FUNCTIES

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Belangrijkste functies      | 3DNR, BLC, Camera besturing via coaxkabel door middel UTC-protocol |
| Tegenlichtcompensatie (BLC) | Ja                                                                 |
| Digitale effecten           | Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie)              |
| Wide Dinamic Range (WDR)    | WDR (120dB)                                                        |
| Witbalansregeling           | AWB, Met de hand                                                   |

### HARDWARE-SPECIFICATIES

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Afstand IR led-verlichting | 25m              |
| IP-Codering                | IP67             |
| Analoge video-uitgang      | AHD/TVI/CVI/CVBS |

### ALGEMENE GEGEVENS



**AHBCAMS08FB**

**AHD ALL-IN-ONE CAMERA 4K, 3,6MM, IR 20M**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Voedingsspanning                 | 12VDC             |
| Stroomverbruik max (W)           | 7                 |
| Type voeding                     | Externe voeding   |
| Hoogte (mm)                      | 66                |
| Breedte (mm)                     | 72                |
| Diepte (mm)                      | 175               |
| Gewicht van het product (g)      | 550               |
| Type behuizing                   | Gegoten aluminium |
| Behuizingtype                    | All-in-one        |
| Productkleur                     | Wit               |
| Temperatuurbereik (°C)           | -10 ÷ 60          |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95           |

**AHBCAMS08FB****AHD ALL-IN-ONE CAMERA 4K, 3,6MM, IR 20M****ACCESSOIRES****JBSFIX66A TELEC METALEN DOOS FIX SMART-SERIE, IP66**

Metaal doos voor de bevestiging van camera's met vaste lens van de Smart-serie art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB, beschermingsklasse IP66.

**PMS01A BEUGEL OP PAAL VOOR AANSLUITDOOS V BUITEN**

Accessoire voor montage op paal (diameter van de paal van 103 tot 127 mm) van de aansluitdozen art. JBSVARI66A en JBSFIX66A.

**JBS01PA KUNSTOF BEHUIZING ALL-IN-ONE CAM. SMART**

Plastic doos voor de bevestiging van bullet camera's van de Smart-serie art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB.