



AHBCAMS08ZB

AHD ALL-IN-ONE CAMERA 4K, 2,7-13,5MM, IR 40M



**SMART
SERIE**

All-in-one AHD/TVI/CVI/CVBS camera (960H), resolutie 4K, gemotoriseerde lens van 2,7-13,5 mm, IR-led met bereik van 40 m, WDR 120dB, voeding 12Vdc, behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67.

AWARDS





AHBCAMS08ZB

AHD ALL-IN-ONE CAMERA 4K, 2,7-13,5MM, IR 40M

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.8" CMOS Sony Starvis
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Horizontaal gezichtsveld (°)	103÷29
Verticaal gezichtsveld (°)	54÷16
Diagonaal gezichtsveld (°)	124÷33
Elektronische sluiters (s)	Auto
Langzame Sluiter	Ja
Gevoeligheid	0.01 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Video-uitgang	AHD/TVI/CVI/CVBS
Resolutie video	3840x2160

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Beeldsnelheid	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps
---------------	---

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3DNR, BLC, Camera besturing via coaxkabel door middel UTC-protocol
Tegenlichtcompensatie (BLC)	Ja
Digitale effecten	Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Witbalansregeling	AWB, Met de hand

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	40m
IP-Codering	IP67
Analoge video-uitgang	AHD/TVI/CVI/CVBS



AHBCAMS08ZB

AHD ALL-IN-ONE CAMERA 4K, 2,7-13,5MM, IR 40M

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	8.5
Type voeding	Externe voeding
Hoogte (mm)	91
Breedte (mm)	93
Diepte (mm)	263
Gewicht van het product (g)	1000
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	All-in-one
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHBCAMS08ZB****AHD ALL-IN-ONE CAMERA 4K, 2,7-13,5MM, IR 40M****ACCESSOIRES****JBSVARI66A METALEN KAST VARIF. SERIE SMART, IP66**

Metaal behuizing voor de bevestiging van camera's met varifocus van de serie Smart art. IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08ZA, IPDCAMS02VA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05VA, IPDCAMS05ZA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, AHDCAMS05VA, AHDCAMS05ZA, IPBCAMS05Z01B, IPBCAMS05ZB, IPBCAMS08Z01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05ZB, AHDCAMS08ZB, AHBCAMS05ZB, AHBCAMS08ZB, beschermingsgraad IP66.

**PMS01A****BEUGEL OP PAAL VOOR AANSLUITDOOS V BUITEN**

Accessoire voor montage op paal (diameter van de paal van 103 tot 127 mm) van de aansluitdozen art. JBSVARI66A en JBSFIX66A.