



AHDCAMS05ZB

AHD MINIDOME CAMERA 5MP, 2,7-13,5MM, IR 20M



**SMART
SERIE**

Dome AHD/TVI/CVI/CVBS camera (960H), resolutie 5Mp, gemotoriseerde lens van 2,7-13,5 mm, IR-led met bereik van 20 m, WDR 120dB, voeding 12Vdc, behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67.

AWARDS





AHDCAMS05ZB

AHD MINIDOME CAMERA 5MP, 2,7-13,5MM, IR 20M

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.7 ÷ 13.5
Horizontaal gezichtsveld (°)	108.78÷32.27 (± 5%)
Verticaal gezichtsveld (°)	57.22÷18.15 (± 5%)
Diagonaal gezichtsveld (°)	130.54÷37.02 (± 5%)
Gevoeligheid	0.005 (kleuren)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Video-uitgang	AHD/TVI/CVI/CVBS
Resolutie video	1920x1080, 2592x1944 (5MP), 4MP

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Beeldsnelheid	AHD/TVI: 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 4/2MP@30fps
---------------	---

FUNCTIES

Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, Met de hand
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	2 led 42μ / 30m
Maximale afstand met coaxiale kabel RG59 / UTP	300 / 100
IP-Codering	IP67
3-assige aanpassing	Nee



AHDCAMS05ZB

AHD MINIDOME CAMERA 5MP, 2,7-13,5MM, IR 20M

HARDWARE-SPECIFICATIES

Analoge video-uitgang	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
-----------------------	---------------------------

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	9
Diameter (mm)	115
Hoogte (mm)	113
Gewicht van het product (g)	800
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Minidome
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**AHDCAMS05ZB****AHD MINIDOME CAMERA 5MP, 2,7-13,5MM, IR 20M****ACCESSOIRES****JBSVARI66A METALEN KAST VARIF. SERIE SMART, IP66**

Metaal behuizing voor de bevestiging van camera's met varifocus van de serie Smart art. IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08ZA, IPDCAMS02VA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05VA, IPDCAMS05ZA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, AHDCAMS05VA, AHDCAMS05ZA, IPBCAMS05Z01B, IPBCAMS05ZB, IPBCAMS08Z01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05ZB, AHDCAMS08ZB, AHBCAMS05ZB, AHBCAMS08ZB, beschermingsgraad IP66.

**WMSFIX01A MINI-DOME CAMERA BEUGEL FIX, SERIE SMART**

Beugel voor wandbevestiging van minidome met vaste lens van de Smart-serie art. IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS05FB, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08FA, IPDCAMS08F01B, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05FA, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB.