AHDCAMS08FB

TELEK. AHD MINIDOME 4K, 3,6 MM,IR 25M

SMART SERIE

AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) Dome-Kamera, 4K Auflösung, Optik mit Festbrennweite 3,6 mm, IR-LEDs mit 20 m Reichweite, WDR 120dB, 12 VDC Stromversorgung, wassergeschütztes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss IP67.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

AHDCAMS08FB

TELEK. AHD MINIDOME 4K, 3,6 MM,IR 25M

WESENTLICHE MERKMALE

Kamera-Sensor	1/2.8'' CMOS Sony Starvis
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	3.6
Horizontales Sichtfeld (°)	88
Vertikales Sichtfeld (°)	44
Diagonales Gesichtsfeld (°)	105
Elektronischer Shutter (s)	Auto
Langsamer Verschluss	Ja
Empfindlichkeit	0.01 (farbe), 0 (S/W, led IR ON)
IR-Filter	Mechanische
Videoausgang	AHD/TVI/CVI/CVBS
Video Auflösung	3840x2160

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Bildrate	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@30fps. CVI: 8MP@15fps, 4/2MP@30fps

FUNKTIONEN

Haupteigenschaften	3DNR, BLC, Kamerasteuerung über Koaxialkabel über UTC-Protokoll
Gegenlichtausgleich (BLC)	Ja
Digitaleffekte	Defog, Spiegel (horizontal, vertikal, 180 ° Drehung)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Weißabgleichregelung	AWB, Handbuch

MERKMALE DER HARDWARE

Abstand IR-LED-Beleuchtung	20m
IP-Schutzklasse	IP67
Analoger Videoausgang	AHD/TVI/CVI/CVBS

ALLGEMEINE INFO

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

AHDCAMS08FB

TELEK. AHD MINIDOME 4K, 3,6 MM,IR 25M

Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	7
Art der Stromversorgung	Externe Stromversorgung
Höhe (mm)	91
Breite (mm)	96
Tiefe (mm)	96
Produktgewicht (g)	450
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Gehäusetyp	Minidome
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-10 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

AHDCAMS08FB

TELEK. AHD MINIDOME 4K, 3,6 MM,IR 25M

ZUBEHÖR

JBSFIX66A

ANSCHLUSSBOX AUSSENBEREICH, IP66, KAMERA FIXER WEITE

Metallbox zur Befestigung der Kameras mit Optik mit fester Brennweite der Smart Serie Art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, WIBCAMS02FBSP, WIBCAMS02FASP, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB, Schutzart IP66.

PMS01A

MONTAGEZUBEHÖR AN PFOSTEN, KAMERA AHBCAMS02VA

Zubehör zur Montage der Kamera AHBCAMS02VA an einen Pfosten oder eine Laterne.

WMSFIX01A

WANDHALTERUNG AUSSENBEREICH, IP66, KAMERA FIXER WEITE

Wandhalterung für Minidome mit Optik mit fester Brennweite der Serie Smart Art. IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS05FB, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08FA, IPDCAMS08F01B, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05FA, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB.

JBS01PA

ANSCHLUSSBOX INNENBEREICH, KAMERA AHBCAMS02VA

Kunststoffbox zur Befestigung von Bullet-Kameras der Serie Smart Art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, IPBCAMS05F01B, IPBCAMS05FB, IPBCAMS08F01B, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05FB, IPDCAMS08F01B, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB, AHBCAMS05FB, AHBCAMS08FB.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion