

**CA2100A****TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, SB2**

Türstation Ciao, Basismodul, Art. CA2100A ist ausgestattet mit dem Audiolautsprecher und der Möglichkeit zur Nutzung von 1-4 Teilnehmer. Zur Nutzung der entsprechenden Teilnehmerzahlen ist das Modul Art. CA2100A zu ergänzen mit den Einzelplatten Art. CA9213, Art. CA9210 oder Art. CA9211 welche nicht Bestandteil der Lieferung sind.

AWARDS



CA2100A

TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, SB2

ALLGEMEINE DATEN

Typ	Monoblock
Höhe (mm)	172
Breite (mm)	100
Tiefe (mm)	28
Produktfarbe	Grau RAL 9006
Art der Verkleidung	Technopolymer
Wandmontage	Ja

KOMPATIBLE SYSTEME

Audio Simplebus 2 mit Netzteil Kunst. 1210/1210A	Ja
--	----

AUDIOFUNKTIONEN

Mikrofon	4mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Stromversorgung	Stromversorgung vom Video-Türöffnungsbus
Netzspannung	33VDC
Absorption im Stand-by (W)	1.7
Maximale Absorption (W)	7.6

HARDWARE-FUNKTIONEN

Art des Anrufs	Tasten
Art der Tasten	Mechanische
Anzahl der Tasten (n°)	8
Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Weißes
Klammern	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2



CA2100A

TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, SB2

HARDWARE-FUNKTIONEN

Anzahl Ausgänge (n°)	1
Art der Ausgänge	Relais (C-NO-NC, 4A bei 12÷24 VAC/VDC, 10A Spitze), SE: Entriegelungsimpuls von 4A, Haltestrom von 200mA für 12VAC / DC-Schlösser (maximale Impedanz 18 Ohm)

EINSTELLUNGEN

Lautsprecher lautstärke	Ja
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Ja

UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN

IP-Schutzklasse	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK08
Temperaturbereich (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	20 ÷ 95
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

HAUPTFUNKTIONEN

Türöffner	Ja
Anzahl der Hilfsrelais (n°)	1
Eingabe für die lokale Türentriegelungstaste	Ja
Eingang für Tür offen Signalisierung	Ja
Visuelle Anzeigen des Systemstatus	Ja
Akustische Signale des Systemstatus	Ja