

**HUB32LCD****DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP**

De draadloze inbraakbeveiligingscentrale, Secur HUB biedt de mogelijkheid om maximaal 32 wireless zones te beheren. Het totale aantal zones kan tot 96 verhoogd worden indien de hulpingangen van de magneetcontacten worden gebruikt. HUB32LCD biedt geïntegreerde WiFi- en LAN-interfaces, optionele 2G- en 4G-modules, programmering via USB, LAN en Cloud. De centrale kan maximaal 32 verschillende gebruikers beheren en 32 bidirectionele afstandsbedieningen en 4 gebieden. De centrale wordt geleverd inclusief twee muurplaten: één verzonken en één opbouw met zijdelingse kabelinvoer. Een optionele bureausteun zorgt voor een nog grotere plaatsingsflexibiliteit. De HUB32LCD is voorzien van CapSense-keypad met achtergrondverlichting, maar het is ook mogelijk om deze helemaal uit te schakelen als het systeem in stand-by staat. Een ingebouwde speaker en microfoon maken bidirectionele audio communicatie mogelijk tussen een telefoon en de bewaakte ruimtes. Er zijn twee bedrade uitgangen en ingangen ingebouwd die direct op de muurplaat beschikbaar zijn. Het is compatibel met het Mycomelit-systeembeheerportaal

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by red dot


HUB32LCD
DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Draadloze technologie	Bidirectioneel, BeaconPlus
Frequentieband (n°)	868.05 ÷ 869.95
Bereik (meters in open veld) (m)	1500
Aantal beheerde radiogestuurde zones (n°)	32
Aantal beheerde bekabelde zones (n°)	2
Maximum aantal gebieden (n°)	4
Radio-uitgangen (n°)	32
Bedrade uitgangen	2
Toezicht op sensoren	Ja, verstelbaar
Maximum aantal draadloze sensoren (n°)	32
Gebruikerscodes (n°)	32
Installatiecodes (n°)	2
Tonen	LCD, 16 karakters, 2 regels
Videoverificatie	Ja
Inschakelingsmodus	Totaal, Gedeeltelijk 1, Gedeeltelijk 2
Timers (secs)	16
Inschakelprogramma's (n°)	16
Macro (n°)	10
Toetsenbordtechnologie	CapSense
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Live camera's	16 (bekijken vanuit Comelit-app) @ 5 fps, 384 kbps, HD
Opname IP-camera's	4 @ 5fps, 384 kbps, HD
Binnensirene	Geïntegreerde speaker (2W)

COMMUNICATIE

TCP-IP-kanaal	Ja
Type Wi-Fi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz


HUB32LCD
DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP

COMMUNICATIE	
Poort programmeren	Mini USB, TCP (LAN) RJ45
Rapportageprotocollen	Voice, SMS, email, CID, SIA, SIA IP, CID IP, SIA SMS, CID SMS, APP
Kanaal GSM/GPRS/3G	2G of 4G module
SIM-kaart	Micro-SIM (niet inbegrepen)
Functie Accesspoint	Ja
Spraakgids	Ja, lokaal
Bidirectionele audio	Ja
Spraakmenu	Ja
Audiomodule	Ja
Aanpasbare audiogebeurtenissen	Ja

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES	
App	Comelit (iOS, Android)
Software	HUB manager (Windows)
Fabrieksbeheer MyComelit	compatibel
Wizard-installatie aan boord	Ja
Maximum aantal apps	8

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Gewicht van het product (g)	630
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Type installatie	Muurbeugel (meegeleverd, geïntegreerd klemmenblok), tafelhoek (optioneel)
Extra muurplaat voor zijdelingse kabelinvoer	Inclusief
Vandalismebestendig (IK-code)	IK06
Hoogte (mm)	150
Breedte (mm)	230
Diepte (mm)	31

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



HUB32LCD

DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Extra vermogensuitgangen aan boord	1
Eigenschappen aanwezige voedingsuitgang	13.8VDC / 50mA
Eigenschappen bedrade uitgangen	Open Collector, 12VDC / 100mA
Voeding	90÷240VAC / 50÷60Hz

BATTERIJ

Type batterij	3.6VDC / 4250 mAh
Comelit batterij code	BTHUB32
Inclusief batterij	Ja



HUB32LCD

DRAADLOZE CENTRALE 32 ZONES, LCD-INTERFACE, IP

ACCESSOIRES



HUBDESK BUREAUSTEUN VOOR HUB-CENTRALES

De plaat HUBDESK maakt het mogelijk om de alarmcentrale HUB32LCD op een horizontale drager zoals een plank of een tafel te monteren. Voedingskabel niet inbegrepen.