

**INIR****VERDRAHTETER DIGITALER SENSOR PIR 12M INPRO**

PIR-Infrarotmelder, 12 m Reichweite und 90° Erfassungswinkel bei einer typischen Montagehöhe von 2,1 m. Digitale Signalanalyse, Solid-State-Relaisausgänge. Ausschließbare Alarm-/Voralarmanzeige-LED. PIR-Empfindlichkeitseinstellung über Dip-Schalter, wählbare Bewegungserkennungsgeschwindigkeit und Tierimmunität bis zu 12 kg oder 20 kg. Spannungsversorgung 9 bis 18VDC mit Verpolungsschutz, Standby-Verbrauch 14mA@12VDC. Montagehöhe 1, 5m 3m. Gehäuse aus ABS-Kunststoff in Weiß RAL9003, Abmessungen 108x66x47 mm. Optionale INBRK-Halterung für Wand- oder Deckenmontage. Zertifizierung EN50131 Klasse 2.



INIR

VERDRAHTETER DIGITALER SENSOR PIR 12M INPRO

WESENTLICHE MERKMALE

Typ	Infrarotsensor
Art der Erkennung	PIR dual
Reichweite (m)	12
Ecke der Abdeckungen	90
Infrarotempfindlichkeitseinstellung	Ja
LED	1 led
Sabotageschutz	Sabotage
Automatische Temperaturkompensation	Ja
EN Zertifizierungen	EN50131 klasse 2, Incert
Anzahl Überwachungsbereiche (n°)	71

MERKMALE DER HARDWARE

Art der Verkleidung	ABS
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-15 ÷ 50
Höhe (mm)	108
Breite (mm)	66
Tiefe (mm)	47
Produktgewicht (g)	63
Wandmontage	Ja, mit einem speziellen zubehör
Einsatz im Innenbereich	Ja
Montagehöhe (m)	1.5 ÷ 3

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperatenausgleich	Ja
Aufwärmzeit (en) (secs)	50
Kleintier Immun	12/20 Kg

ELEKTRISCHE MERKMALE

**INIR****VERDRAHTETER DIGITALER SENSOR PIR 12M INPRO**

Netzspannung	9÷18VDC
Max. Stromaufnahme (mA)	15
Geben Sie den Kontakt ein	NC

FUNKTIONEN

Gehtest-Funktion	Ja
------------------	----



INIR

VERDRAHTETER DIGITALER SENSOR PIR 12M INPRO

ZUBEHÖR



INBRK SCHWENKBARE HALTERUNG FÜR SENSOREN DER INPRO-SERIE

Halterung für die Wand- und Deckenmontage von Sensoren der Serie INPRO (Artikel INIR, INDT, INDTAM).



IN5TPR KIT 5 SABOTAGESICHERE SCHALTER FÜR INBRK-BÜGEL

Packung mit 5 Sabotageschaltern für INBRK-Bügel INPRO-Sensoren (Artikel INIR, INDT, INDTAM)