

**INIR****DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO**

PIR infrarood-sensor, bereik 12 m en dekkingshoek 90° met installatie op normale hoogte van 2,1 meter. Digitale signaalanalyse, uitgangen met halfgeleiderrelais. Uitsluitbare indicatieleds alarm/vooralarm. PIR-gevoeligheid instelbaar via dip-switches, instelbare snelheid bewegingsdetectie en pet immunity tot 12 of 20 kg. Voeding van 9 tot 18 Vdc met beveiliging polariteitsinversie, verbruik in standby 14mA@12VDC. Montagehoogte van 1,5 tot 3 m. Kunststof ABS behuizing, wit RAL9003, afmetingen 108x66x47 mm. Optionele INBRK-plaat voor wand- of plafondmontage. Certificering EN50131 graad 2.



**INIR**

**DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Typologie                           | Infrarood-detector      |
| Type detectie                       | PIR dual                |
| Dekkingsafstand (m)                 | 12                      |
| Dekkingshoek                        | 90                      |
| Regeling gevoeligheid infrarood     | Ja                      |
| LED                                 | 1 led                   |
| Tamper                              | Anti-opening            |
| Automatische temperatuurcompensatie | Ja                      |
| EN certificeringen                  | EN50131 graad 2, Incert |
| Aantal detectiezones (n°)           | 71                      |

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type behuizing              | ABS                             |
| Productkleur                | Wit                             |
| Temperatuurbereik (°C)      | -15 ÷ 50                        |
| Hoogte (mm)                 | 108                             |
| Breedte (mm)                | 66                              |
| Diepte (mm)                 | 47                              |
| Gewicht van het product (g) | 63                              |
| Wandmontage                 | Ja, met een speciaal accessoire |
| Binnengebruik               | Ja                              |
| Installatiehoogte (m)       | 1.5 ÷ 3                         |

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Temperatuurcompensatie | Ja       |
| Opwarmtijd (s) (secs)  | 50       |
| Pet immunity           | 12/20 Kg |

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

**INIR****DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Voedingsspanning             | 9÷18VDC |
| Maximaal stroomverbruik (mA) | 15      |
| Contacttype                  | NC      |

**ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Functie walk-test | Ja |
|-------------------|----|



**INIR**

**DRAADSENSOR DIGITAAL PIR 12M INPRO**

**ACCESSOIRES**



**INBRK DRAAIBARE BEUGEL VOOR INPRO SENSOREN**

Plaat voor wand- of plafondmontage van INPRO-sensoren (art. INIR, INDT, INDTAM)



**IN5TPR KIT 5 TAMPER-SCHAKELAAR VOOR INBRK-PLAAT**

Verpakking 5 sabotageschakelaars voor INBRK-plaat voor INPRO-sensoren (art. INIR, INDT, INDTAM)