

**IPBCAMA04FCUB****KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP, AI**

IP Kamera Bullet ColorUP Serie Advance, Optik mit Festbrennweite 2.8 mm, Auflösung 4MP@30 IPS, LED Light mit 40 m Reichweite, ONVIF kompatibel. Videoanalysefunktionen: Funktion beseitigtes / abgestelltes Objekt, Linienüberschreitung (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erfassung Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Szenenwechselerkennung, Video-Manipulationserkennung, Erkennung von unscharfen Bildern. WDR 120Db, H.265 / H.264 / MJPEG-Videokomprimierung, SD-Steckplatz (max. 256 GB). Audio: 1 in / eingebautes Mikrofon. Wasserdichtes IP67-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE IEEE802.3af-Spannungsversorgung. Kompatible Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kompatibles Zubehör: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPBCAMA04FCUB

KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP, AI

WESENTLICHE MERKMALE

Kamera-Sensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8
Effektive Pixel (H x V - Pixel)	2592x1520
Horizontales Sichtfeld (°)	100
Vertikales Sichtfeld (°)	53
Diagonales Gesichtsfeld (°)	115.2
Elektronischer Shutter (s)	1/2 ÷ 1/100000
Empfindlichkeit	0.0005 (colori)
Videoübertragung	Triple streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager
Video Auflösung	2592x1520 (4MP)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Videokomprimierung	H.264, H.265, MJPEG
Bildrate	30fps
Unterstützte Protokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	3
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Neueste Firmware-Version	5.1.1.0(39366)(2022-11-09)

FUNKTIONEN

Haupteigenschaften	3D-DNR, BLC, Defog
Bewegungserkennung	396



IPBCAMA04FCUB

KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP, AI

FUNKTIONEN

Videoanalytik	Szenenänderungserkennung, Video Manipulationserkennung, Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von verlassenen/fehlenden Objekten, Erfassung Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen)
Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
DNR-Einstellung	3D-DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen
Belichtungseinstellung	Auto
Display-Helligkeitsregelung	Ja
Titeleinblendung	Ja

MERKMALE DER HARDWARE

max. Entfernung White LED	40m
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10
IP-Schutzklasse	IP67
Audioein-/ausgänge	1 + Mic / 0
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)

ALLGEMEINE INFO

Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	10
PoE-Stromversorgung	Ja
Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung
Höhe (mm)	80.3
Breite (mm)	80.5
Tiefe (mm)	217.8



IPBCAMA04FCUB

KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP, AI

ALLGEMEINE INFO

Produktgewicht (g)	640
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPBCAMA04FCUB

KAM. IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP, AI

ZUBEHÖR



**JBA-
BA**

ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT BIG, IP66

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



**WMA-
BA**

WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT BIG

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



**PMA-
A**

MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.
Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm



**CMA-
BA**

DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT BIG

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



**AMA-
A**

ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.