

**IPBCAMA04Z550C****IP BIG BULLET KAMERA 4MP 5-50MM****ADVANCE
SERIE**

IP Bullet Kamera Serie Advance, motorisierte Optik mit 5-50 mm mit Autofokusfunktion, Auflösung 4MP@30 IPS, High Frame-Funktion (2MP@60 fps). IR-LED mit 70 m Reichweite, kompatibel ONVIF (Profil S und Profil G). Die High Frame-Funktion (60 fps) wird nur von den NVR Serie Advance 32/64/128ch unterstützt. Videoanalysefunktionen: Funktion beseitigtes/abgestelltes Objekt, Heat Map, Gesichtserkennung, Linienüberschreitung (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erfassung Eingang / Ausgang / Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Zählung von Personen/Fahrzeugen auf Linie und Fläche. Szenenwechselerkennung, Video-Manipulationserkennung, Erkennung von unscharfen Bildern, Metadatenanalyse, Parken verboten, Vagabundieren, Audioanomalie. WDR 120Db, Komprimierung H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, SD-Steckplatz (max. 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Alarmer: 1 in, 1 out. Wasserdichtes IP67-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE-Spannungsversorgung. Kompatibles Zubehör: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS


IPBCAMA04Z550C
IP BIG BULLET KAMERA 4MP 5-50MM
WESENTLICHE MERKMALE

Kamera-Sensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Objektivtyp	Motorisiert
Optische varifokale Abmessungen des Objektivs (mm)	5 ÷ 50
Effektive Pixel (H x V - Pixel)	2592x1520
Horizontales Sichtfeld (°)	7÷45.5
Vertikales Sichtfeld (°)	5÷26
Diagonales Gesichtsfeld (°)	9÷54
Elektronischer Shutter (s)	1/2 ÷ 1/100000
Empfindlichkeit	0.005 (colour), 0 (B/W, led IR ON)
Videoübertragung	Triple streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager
Video Auflösung	2592x1520 (4MP)

DORI

Detection (min - max) (m)	73 ÷ 497
Observation (min - max) (m)	29 ÷ 199
Recognition (min - max) (m)	15 ÷ 99
Identification (min - max) (m)	7 ÷ 50

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bildrate	30fps
Unterstützte Protokolle	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, SNMP, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	10
Netzsicherheit	Mehrbenutzerautorisierung, IP-Filterung, HTTPS, SSL
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV



IPBCAMA04Z550C

IP BIG BULLET KAMERA 4MP 5-50MM

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Neueste Firmware-Version	5.1.3.1(52255)(2023-11-08)
--------------------------	----------------------------

FUNKTIONEN

Bewegungserkennung	Ja
Videoanalytik	Szenenänderungserkennung, Gesichtserkennung, Video Manipulationserkennung, Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von Regionen-Eintritt/Austritt/Einbruch (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von verlassenen/fehlenden Objekten, Fahrzeug-/Personenzählung, Heat map, Analyse-Metadaten, Parken-verboten, Vagabundieren, Audioanomalie
Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC, HLC
Digitaleffekte	Korridormodus (90 ° / 270 ° Drehung), Spiegel (horizontal, vertikal, 180 ° Drehung)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
DNR-Einstellung	3D-DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Handbuch
Belichtungseinstellung	Handbuch, Auto
Display-Helligkeitsregelung	Ja
Titeleinblendung	Ja

MERKMALE DER HARDWARE

Abstand IR-LED-Beleuchtung	70m
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10 (Metallgehäuse)
IP-Schutzklasse	IP67
Alarmein-/ausgänge	1/1
Audioein-/ausgänge	1 / 1
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)



IPBCAMA04Z550C

IP BIG BULLET KAMERA 4MP 5-50MM

ALLGEMEINE INFO

Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	9
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af
Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung
Höhe (mm)	100
Breite (mm)	89
Tiefe (mm)	279
Produktgewicht (g)	1040
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Gehäusotyp	Bullet
Produktfarbe	Weiß, Schwarz
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPBCAMA04Z550C****IP BIG BULLET KAMERA 4MP 5-50MM****ZUBEHÖR****WMA-
KTBBA****WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras.
Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**CMA-
KTBBA****DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras.
Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**JBA-
TBBA****ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT, IP66**

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras.
Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**PMA-A****MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.
Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm

**AMA-A****ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.