

**IPBCAMA04Z550C****IP-CAMERA BIG BULLET 4MP 5-50MM****ADVANCE
SERIE**

All-in-one IP-camera serie Advance, gemotoriseerde lens van 5-50 mm met autofocus, resolutie 4MP@30 fps, functie High Frame Rate (2MP@60 fps). IR-led met bereik van 70 meter, compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). De functie high frame (60fps) wordt alleen ondersteund door NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Video-analysefuncties: Functie voorwerp verloren/gestolen, heatmap, gezichtsdetectie, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang, inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn en in het gebied. Scènwisselingsdetectie, detectie videosabotage, detectie van onscherp beeld, metadata-analyse, parkeerverbod, rondhangen, audiostreaming. WDR 120Db, compressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Alarmen: 1 in, 1 out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPBCAMA04Z550C

IP-CAMERA BIG BULLET 4MP 5-50MM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	5 ÷ 50
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2592x1520
Horizontaal gezichtsveld (°)	7÷45.5
Verticaal gezichtsveld (°)	5÷26
Diagonaal gezichtsveld (°)	9÷54
Elektronische sluiters (s)	1/2 ÷ 1/100000
Gevoeligheid	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	2592x1520 (4MP)

DORI

Detection (min - max) (m)	73 ÷ 497
Observation (min - max) (m)	29 ÷ 199
Recognition (min - max) (m)	15 ÷ 99
Identification (min - max) (m)	7 ÷ 50

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, SNMP, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10
Veiligheid van het netwerk	Multi-gebruikersautorisatie, IP-filtering, HTTPS, SSL
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV



IPBCAMA04Z550C

IP-CAMERA BIG BULLET 4MP 5-50MM

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Nieuwste firmwareversie	5.1.3.1(52255)(2023-11-08)
-------------------------	----------------------------

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Gezichtsherkenning, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Voertuigen / mensen tellen, Heat map, analyse-metadata, parkeerverbod, rondhangen, Audio-afwijking
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, Met de hand
Controle belichting	Met de hand, Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	70m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)
IP-Codering	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)



IPBCAMA04Z550C

IP-CAMERA BIG BULLET 4MP 5-50MM

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	9
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	100
Breedte (mm)	89
Diepte (mm)	279
Gewicht van het product (g)	1040
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	All-in-one
Productkleur	Wit, Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPBCAMA04Z550C****IP-CAMERA BIG BULLET 4MP 5-50MM****ACCESSOIRES****WMA-
KTBBA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-
KTBBA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-
TBBA****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A****ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm

**AMA-A****ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.