IPBCAMA08Z01C

IP KAMERA BIG BULLET 8MP 2.8-12MM

ADVANCE SERIE

IP Bullet Kamera Serie Advance, motorisierte Optik mit 2,8-12-mm mit Autofokusfunktion, Auflösung 8MP@20 fps, unterstützte High Frame-Funktion (2MP@60 fps). IR-LED mit 70 m Reichweite, kompatibel ONVIF (Profil S und Profil G). Die High Frame-Funktion (60 fps) wird nur von den NVR Serie Advance 32/64/128ch unterstützt. Videoanalysefunktionen: Szenenwechselerkennung, Gesichtserkennung, Video-Manipulationserkennung, Linienüberschreitung (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erfassung Eingang / Ausgang / Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Zählung von Personen / Fahrzeugen auf Linie, Metadatenanalyse, Parken verboten, Vagabundieren, Audioanomalie. WDR 120Db, Komprimierung Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, SD-Steckplatz (max. 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Alarme: 1 in, 1 out. Wasserdichtes IP67-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE-Spannungsversorgung. Kompatibles Zubehör: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

IPBCAMA08Z01C

IP KAMERA BIG BULLET 8MP 2.8-12MM

WESENTLICHE MERKMALE	
Kamera-Sensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Objektivtyp	Autofokus, Motorisiert
Optische varifokale Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontales Sichtfeld (°)	97÷32
Vertikales Sichtfeld (°)	57÷18
Diagonales Gesichtsfeld (°)	115÷36
Elektronischer Shutter (s)	1/25÷100000
Optischer Zoom der Kamera	4x
Digitaler Zoom der Kamera	16x
Empfindlichkeit	0.015 (colour), 0 (B/W, led IR ON)
Signal-Rausch-Verhältnis SNR	>52 (AGC OFF)
IR-Filter	Mechanische
Videoübertragung	Triple streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager
Video Auflösung	4K (8MP)

DORI	
Detection (min - max) (m)	85 ÷ 289
Observation (min - max) (m)	34 ÷ 116
Recognition (min - max) (m)	17 ÷ 58
Identification (min - max) (m)	8 ÷ 29

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE	
Videokomprimierung	Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG
Bildrate	20/60fps
Unterstützte Protokolle	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

IPBCAMA08Z01C

IP KAMERA BIG BULLET 8MP 2.8-12MM

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE	
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	3 (live)
Netzsicherheit	Mehrbenutzerautorisierung, HTTPS, AES-Verschlüs., RTSP-Verif.
Remote-Viewer vom Browser	Internet Explorer
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Neueste Firmware-Version	5.1.3.1(50824)(2023-09-19)

FUNKTIONEN	
Bewegungserkennung	Ja
Videoanalytik	Szenenänderungserkennung, Gesichtserkennung, Gesichtserfassung, Video Manipulationserkennung, Verfolgung von Menschen, Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von Regionen-Eintritt/Austritt/Einbruch (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Fahrzeug-/Personenzählung, Analyse-Metadaten, Parken-verboten, Vagabundieren, Audioanomalie
Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC, HLC
Digitaleffekte	Korridormodus (90 ° / 270 ° Drehung), Defog, Spiegel (horizontal, vertikal, 180 ° Drehung), ROI-Zonen
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
DNR-Einstellung	3DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen
Automatische Verstärkungseinstellung (AGC)	Ja
Titeleinblendung	Ja

MERKMALE DER HARDWARE	
Abstand IR-LED-Beleuchtung	2 led arrays / 50m (Smart IR)
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10 (Metallgehäuse)
IP-Schutzklasse	IP67

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

IPBCAMA08Z01C

IP KAMERA BIG BULLET 8MP 2.8-12MM

MERKMALE DER HARDWARE

Alarmein-/-ausgänge	1/1
Audioein-/-ausgänge	1 / 1
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)

ALLGEMEINE INFO

Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	12
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af
Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung
Höhe (mm)	88.9
Breite (mm)	100.3
Tiefe (mm)	279.5
Produktgewicht (g)	1032
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Gehäusetyp	Bullet
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion

IPBCAMA08Z01C

IP KAMERA BIG BULLET 8MP 2.8-12MM

ZUBEHÖR

WMA-KTBBA

WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

CMA-KTBBA

DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

JBA-TBBA

ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT, IP66

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

PMA-A

MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich. Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm

AMA-A

ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden und beziehen sich auf die zuletzt veröffentlichte Produktversion