

**IPBCAMN04F01CUA****MINI-KAMERA IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP**NEXT  
SERIE

Kompakte IP Kamera Bullet ColorUP Serie Next, Festbrennweite 2.8 mm, Auflösung 4MP@30 fps, White LED mit 20 m Reichweite, IR-LED mit 20 m Reichweite (Smart IR), ColorUp Funktion (White LED), Dual Light (IR+White LED) und IR-LED. ONVIF kompatibel. Videoanalysefunktionen: Erfassung Linienüberschreitung, Erfassung Eindringen in den Bereich. Videokompression H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio: eingebautes Mikrofon. Wasserdichtes IP67-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE IEEE802.3af-Spannungsversorgung. Kompatible Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kompatibles Zubehör: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

**AWARDS**



**IPBCAMN04F01CUA**

**MINI-KAMERA IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP**

**WESENTLICHE MERKMALE**

Kamera-Sensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8
Effektive Pixel (H x V - Pixel)	2592x1520
Horizontales Sichtfeld (°)	95
Vertikales Sichtfeld (°)	53
Diagonales Gesichtsfeld (°)	115.2
Elektronischer Shutter (s)	1/3 ÷ 1/100000
Empfindlichkeit	0.03 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Signal-Rausch-Verhältnis SNR	>50
Videoübertragung	Dual streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager

**DORI**

Detection (m)	57
Observation (m)	23
Recognition (m)	11
Identification (m)	6

**MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE**

Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bildrate	30fps
Unterstützte Protokolle	ONVIF (Profile-S)
Zusätzliche Funktionen	Dual light
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	3
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Neueste Firmware-Version	5.1.2.0(50207)(2023-08-30)



**IPBCAMN04F01CUA**

**MINI-KAMERA IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP**

**FUNKTIONEN**

Haupteigenschaften	3D-DNR, BLC, Defog, HLC
Bewegungserkennung	Ja
Videoanalytik	Linienüberquerung, Bereich eingeben, (Based on person recognition)
Privacy-Zonen (n°)	4
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
DNR-Einstellung	3D-DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen
Belichtungseinstellung	Auto
Display-Helligkeitsregelung	Ja
Titelblende	Ja

**MERKMALE DER HARDWARE**

Abstand IR-LED-Beleuchtung	20m
max. Entfernung White LED	20m
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10 (Metallgehäuse)
IP-Schutzklasse	IP67
Audioein-/ausgänge	1 (Mikrofon) / -
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

**ALLGEMEINE INFO**

Netzspannung	12VDC
Leistungsaufnahme max (W)	5
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af
Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung
Höhe (mm)	74.8
Breite (mm)	73.8
Tiefe (mm)	162.1
Produktgewicht (g)	300

**IPBCAMN04F01CUA****MINI-KAMERA IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP****ALLGEMEINE INFO**

Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Gehäusotyp	Bullet
Produktfarbe	Weiß
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPBCAMN04F01CUA****MINI-KAMERA IP BULLET 4MP 2.8MM COLOR UP****ZUBEHÖR****JBA-  
BA ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT BIG, IP66**

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**WMA-  
BA WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT BIG**

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**PMA-  
A MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich. Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm

**CMA-  
BA DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT BIG**

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.

**AMA-  
A ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT**

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.