

**IPKAMA04FC****IP KAMERA VANDALDOME 4MP 2.8MM****ADVANCE
SERIE**

IP Kamera Vandaldome Serie Advance mit Schutzart IK10. Ideal für alle Installationen, in denen die Kamera aufgrund ihrer Position Manipulations- oder Beschädigungsgefahr ausgesetzt ist. 2,8 mm Optik mit Festbrennweite, 4MP@30 fps Auflösung. IR-LED mit 20 m Reichweite (SMART IR), kompatibel ONVIF (Profil S und Profil G). Videoanalysefunktionen: Szenenwechsellerkennung, Video-Manipulationserkennung, Funktion beseitigtes/abgestelltes Objekt, Heat Map, Gesichtserkennung, Linienüberschreitung (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erfassung Eingang / Ausgang / Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Zählung von Personen / Fahrzeugen auf Linie und Fläche, Metadatenanalyse, Parken verboten, Vagabundieren, Audioanomalie. WDR 120Db, Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, SD-Steckplatz (max 256GB). Audio: 1 in / eingebautes Mikrofon. Wasserdichtes IP66-Aluminiumdruckgussgehäuse, 12VDC/PoE IEEE802.3af-Spannungsversorgung. Kompatible Browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kompatibles Zubehör: WMA-01A.

AWARDS



IPKAMA04FC

IP KAMERA VANDALDOME 4MP 2.8MM

WESENTLICHE MERKMALE

Kamera-Sensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Optische Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8
Effektive Pixel (H x V - Pixel)	2592x1520
Horizontales Sichtfeld (°)	95
Vertikales Sichtfeld (°)	53
Diagonales Gesichtsfeld (°)	100
Elektronischer Shutter (s)	1/2 ÷ 1/100000
Digitaler Zoom der Kamera	Ja
Empfindlichkeit	0.005 (colour), 0 (B/W, led IR ON)
Videoübertragung	Triple streaming
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager
Video Auflösung	2592x1520 (4MP)

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE

Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bildrate	30fps
Unterstützte Protokolle	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, QoS, RTSP, UDP, ONVIF
Firmware-Update über Netz	Ja
Gleichzeitig verbundene Benutzer	10 (live)
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV
Neueste Firmware-Version	5.1.3.1(52255)(2023-11-08)

FUNKTIONEN

Haupteigenschaften	3D-DNR, BLC, Defog
Bewegungserkennung	396



IPKCAMA04FC

IP KAMERA VANDALDOME 4MP 2.8MM

FUNKTIONEN

Videoanalytik	Szenenänderungserkennung, Gesichtserkennung, Video Manipulationserkennung, Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von Regionen-Eintritt/Austritt/Einbruch (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von verlassenen/fehlenden Objekten, Fahrzeug-/Personenzählung, Heat map, Analyse-Metadaten, Parken-verboten, Vagabundieren, Audioanomalie
Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC, HLC
Digitaleffekte	Korridormodus (90 ° / 270 ° Drehung), Defog, Spiegel (horizontal, vertikal, 180 ° Drehung), ROI-Zonen, Verzerrungskorrektur des Objektivs
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
DNR-Einstellung	3D-DNR
Weißabgleichregelung	AWB, Innen, Handbuch, Draussen
Display-Helligkeitsregelung	Ja
Bilddrehung	Ja
Automatische Verstärkungseinstellung (AGC)	Ja
Titeleinblendung	Ja

MERKMALE DER HARDWARE

Abstand IR-LED-Beleuchtung	20m
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10
IP-Schutzklasse	IP66
Audioein-/ausgänge	1 + Mic / 0
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)

ALLGEMEINE INFO

Netzspannung	12VDC
--------------	-------



IPKAMA04FC

IP KAMERA VANDALDOME 4MP 2.8MM

ALLGEMEINE INFO

Leistungsaufnahme max (W)	6
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af
Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung
Höhe (mm)	59.8
Breite (mm)	110
Tiefe (mm)	110
Produktgewicht (g)	380
Art der Verkleidung	Aluminium-Druckguss
Gehäusotyp	Minidome
Produktfarbe	Weiß, Schwarz
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95



IPKCAMA04FC

IP KAMERA VANDALDOME 4MP 2.8MM

ZUBEHÖR



WMA-01A ADVANCE NEXT WANDBÜGEL

Hilfe zur Aufputzmontage für Next- und Advance-Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.