COMELIT.

VIDEOÜBERWACHUNG

KAMERAS



IPPTZA04Z04A

IP KAMERA MINIPTZ 4MP 4X



IP PTZ-Kamera der Advance-Serie im kompakten Format. 4-fach optischer Zoom, Auflösung 4MP@30 IPS. IR-LED mit 30 m Reichweite (SMART IR), ONVIF kompatibel.

Videoanalysefunktionen: Linienüberschreitung (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erfassung Eingang / Ausgang / Eindringen (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Zählung von Personen/Fahrzeugen auf Linie und Fläche. Smart Tracking-Funktion, Szenenwechselerkennung, Video-Manipulationserkennung, Erkennung von unscharfen Bildern.

WDR 120Db, Komprimierung Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, SD-Steckplatz (max 256GB). Audio: integrierter Lautsprecher und Mikrofon, 1 Audio in / 1out. Optischer und akustischer Alarm (Lautsprecher und LED blinkt zur Abschreckung). Alarme: 1in/1out.

Wasserdichtes Aluminiumdruckgussgehäuse IP66, Spannungsversorgung 12VDC/PoE IEEE802.3at. Inklusive Netzteil, kompatibles Zubehör: JBA-FA, CMA-FA, WMA-FA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS





KAMERAS



IPPTZA04Z04A

IP KAMERA MINIPTZ 4MP 4X		
WESENTLICHE MERKMALE		
Kamera-Sensor	1/2.7" CMOS Ultra Starlight	
Objektivtyp	Motorisiert	
Effektive Pixel (H x V - Pixel)	2560x1440	
Optische varifokale Abmessungen des Objektivs (mm)	2.8 ÷ 12	
Horizontales Sichtfeld (°)	33÷98	
Vertikales Sichtfeld (°)	18÷50	
Diagonales Gesichtsfeld (°)	36÷111	
Elektronischer Shutter (s)	1/25÷1/25000	
Optischer Zoom der Kamera	4x	
Digitaler Zoom der Kamera	Ja	
Empfindlichkeit	0.01 (farbe), 0 (S/W, led IR ON)	
Signal-Rausch-Verhältnis SNR	>52 (AGC OFF)	
Videoübertragung	Triple streaming	
Verwaltungssoftware	Comelit CCTV Manager	
Video Auflösung	2560x1440 (4MP)	

DORI	
Detection (min - max) (m)	68 ÷ 206.7
Observation (min - max) (m)	27.1 ÷ 82
Recognition (min - max) (m)	13.6 ÷ 41.3
Identification (min - max) (m)	6.8 ÷ 20.7

MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE		
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Bildrate	30fps	
Unterstützte Protokolle	FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, QoS, RTSP, SMTP, SNMP	
Firmware-Update über Netz	Ja	
Gleichzeitig verbundene Benutzer	16	



KAMERAS



IPPTZA04Z04A

IP KAMERA MINIPTZ 4MP 4X		
MERKMALE DER SOFTWARE-/FIRMWARE		
Netzsicherheit	Passwort, Mehrbenutzerautorisierung, IP-Filterung, HTTPS, SSL	
Remote-Viewer vom Browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari	
Fernbedienung per Handy	APP Comelit CCTV	
Neueste Firmware-Version	5.1.1.0(50992)(2023-09-26)	

	FUNKTIONEN
Bewegungserkennung	Ja
Videoanalytik	Szenenänderungserkennung, Gesichtserkennung, Video Manipulationserkennung, Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Erkennung von Regionen-Eintritt/Austritt/Einbruch (Klassifizierung von Menschen/Fahrzeugen), Fahrzeug-/Personenzählung, Smart Tracking, Gesichtserkennung
Privacy-Zonen (n°)	4
Gegenlichtausgleich (BLC)	BLC, HLC
Belichtungseinstellung	Handbuch, Auto
Bilddrehung	Ja
Automatische Verstärkungseinstellung (AGC)	Ja
Titeleinblendung	Ja

MERKMALE DER HARDWARE		
Abstand IR-LED-Beleuchtung	30m	
Vandalismusschutz (IK-Code)	IK10 (Metallgehäuse)	
IP-Schutzklasse	IP66	
Alarmein-/-ausgänge	1/1	
Audioein-/-ausgänge	1 + Mic / 1 + Speaker	
LAN-Verbindung	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)	
SD Kartenslot (Karte nicht im Lieferumfang)	Micro-SD (256GB max)	



KAMERAS



IPPTZA04Z04A

IP KAMERA MINIPTZ 4MP 4X		
ALLGEMEINE INFO		
Netzspannung	12VDC	
Leistungsaufnahme max (W)	22.2	
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3 at	
Art der Stromversorgung	PoE, Externe Stromversorgung	
Höhe (mm)	162	
Breite (mm)	130	
Tiefe (mm)	130	
Produktgewicht (g)	1.2	
Art der Verkleidung	Kunststoff, Aluminium-Druckguss	
Produktfarbe	S/W	
Temperaturbereich (°C)	-30 ÷ 60	
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 95	
Zubehör enthalten	Netzteil	



KAMERAS



IPPTZA04Z04A

IP KAMERA MINIPTZ 4MP 4X

ZUBEHÖR



WMA- WAND MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

FA

Halterung zur Wandmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



PMA- MASTHALTERUNG ADVANCE + NEXT

Α

Zubehör zur Mastmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich. Pfostendurchmesser von 80 bis 140 mm



JBA- ANSCHLUSSBOX ADVANCE + NEXT, IP66

Anschlussdose zur Befestigung von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



CMA- DECKEN MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

FΑ

FΑ

Zubehör zur Deckenmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.



AMA- ECK MONTAGE ADAPTER ADVANCE + NEXT

Α

Zubehör zur Eckmontage von Next und Advance Kameras. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.