



IPSWP02NA

REPEATER, 2 PORTS POE GIGABIT, IP67



Repeater mit 3 PoE Gigabit 10/100/1000Mbps Anschlüssen, IEEE802.3af/at/bt Standard. 1 RJ45-Eingang 95W max, zwei RJ45-Ausgänge je 30W, Reichweite bis zu 100m. Betriebstemperatur -20°C bis 60°C, wasserdicht IP67, vandalensicher IK10. Mit diesem Zubehör ist es möglich an einer POE Anschlussleitung 2 POE IP Kameras zu betreiben.

AWARDS





IPSWP02NA

REPEATER, 2 PORTS POE GIGABIT, IP67

WESENTLICHE MERKMALE

Standard IEEE802.3	IEEE802.3, IEEE802.3ab/at/af/bt, IEEE802.3u, IEEE802.3x
LAN PoE-Ports	1 IN (PD 10/100/1000 Mbit/s, 95W, IEEE802.3bt), 2 OUT (2 x PSE 10/100/1000 Mbit/s, 2 x 30W, IEEE802.3at/af)

ALLGEMEINE INFO

Höhe (mm)	44
Breite (mm)	150
Tiefe (mm)	73
Art der Verkleidung	Metallisch
Produktfarbe	Stahl
Temperaturbereich (°C)	-20 ÷ 60
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 90

KONNEKTIVIT

RJ45-Ports (n°)	3
-----------------	---